

# Fenstergriffsensor

Artikel-Nr.: 142800A0



## Produkteigenschaften

- Erkennt und signalisiert offene, gekippte oder geschlossene Fenster über die Stellung des Fenstergriffs
- Kann zum Auslösen eines Alarms eingesetzt werden
- Ermöglicht das automatische Absenken der Raumtemperatur beim Lüften
- Passt unter alle gängigen Fenstergriffmodelle und ist aufgrund des kompakten Designs dezent und unauffällig
- Dank des Batteriebetriebs ist keine Verkabelung notwendig
- Einfache Montage ohne Beschädigung des Fensters
- Für Fenster mit linker und rechter Öffnungsrichtung geeignet
- Einfache optische Anpassung an den Fenstergriff durch im Lieferumfang enthaltene weiße und silberne Abdeckung
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  - Partnerlösungen von Drittanbietern

## Technische Daten

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	100 mA max.
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	32 x 143 x 16 mm
Gewicht	47 g (inkl. Batterie)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	160 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	142800A0
EAN-Code	4047976428007
Kurzbezeichnung	HmIP-SRH
Verpackungseinheit	72
Maße Verpackung	184 x 93 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	146,7 g

## Lieferumfang

Homematic IP Fenstergriffsensor

zusätzliche Abdeckung (silber)

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterie

Bedienungsanleitung