



Precies hoe ik
wil wonen!

AQUAPROTEC

Product:	Polyethyleenfolie
Productnaam:	Aquaprotec
Klantnummer:	LO LO90005
EAN:	4 005705 005509

Toepassing:
Dampwerende folie voor laminaat/parket

Materiaal:	PET
-------------------	-----

1. Afmetingen:

Dikte	(d)	0,18 mm	+/- 0,03	PN-EN 823:2013
Lengte	(l)	10.000 mm	+/- 5%	PN-EN 822:2013
Breedte	(w)	1.000 mm	+/- 5%	PN-EN 822:2013

2. Technische gegevens

<u>Ondergrond/structuur</u>				
Thermische weerstand Warmte-isolatie	RA			
Geschikt voor vloerverwarming		Ja		
Oneffenheden	PC			
Vocht	SD	150 m		EN 12086:2013
<u>Gebruik:</u>				
Dynamische belasting	DL ₂₅			
Statische belasting	CS			
Permanente statische belasting	CC			
Stootweerstand	RLB			
<u>Akoestiek</u>				
Reductie contactgeluid	IS _{Lam}			
Geweerkaatste loopgeluidemissie	RWS			

LOGOCLIC®Precies hoe ik
wil wonen!

AQUAPROTEC

Product:	Polyethyleenfolie
Productnaam:	Aquaprotec
Klantnummer:	LO LO90005

3. Eigenschappen:

CFK-vrij, kan gemakkelijk worden afgevoerd bij huishoudelijk afval, recyclebaar, waterneutraal en toxicologisch onschadelijk.

4. Speciale instructies:

Koel en droog bewaren, tegen UV-straling beschermen. Bij gebruik van gevoelige elektronische apparatuur (computers en dergelijke) wordt algemeen aanbevolen om een onderlaag aan te brengen met antistatische eigenschappen. Alle specificaties op deze pagina zijn gebaseerd op onze huidige kennis en bieden informatie over onze producten en de toepassingsmogelijkheden ervan.

Ze garanderen noch bepaalde eigenschappen, noch de geschiktheid voor een concrete toepassing. Bijgevolg zijn deze specificaties op geen enkele wijze juridisch bindend. We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen door te voeren. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor (druk)fouten.

5. Leginstructie:

Rol de polyethyleenfolie over de gehele breedte van de kamer uit en zorg voor een overlap van ongeveer 20 cm met de volgende laag folie. De folie biedt betrouwbare bescherming tegen opstijgend vocht.