

# ABUS Smart Security World WLAN-lichtcamera

Item PPIC36520

Pagina 1 of 2



- Lichtcamera ideaal voor het ingangszone voor bewaking en verlichting met intercomfunctie
- Full HD 1080p resolutie met grote breedhoek (120°) en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- High-performance LED met max. 950 lumen (lichtsterkte individueel instelbaar)
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor intercomfunctie via app
- Bestaande kabelansluitingen ter vervanging van een buitenlicht
- Professionele bewegingsdetectie voor buiten (geïntegreerde PIR-sensor)
- Robuuste, weerbestendige camerabehuizing (IP55)
- Directe kennisgeving per e-mail en push-service, en automatische opname bij geconfigureerde bewegingsdetectie
- Geleide stapsgewijze installatie met app (iOS, Android)
- Opname op SD-kaart met maximaal 128 GB (accessoire)

Voordeur en entree 's nachts perfect in het zichtDe ABUS Smart Security World lichtcamera dient voor een effectieve bewaking van entrees via app. Dankzij Full HD 1080p-resolutie, infrarood-nachtzichtfunctie en een breedhoek van 120° zorgt deze voor een briljante beeldkwaliteit en bestrijkt een groot gebied. De LED-schijnwerper met wit licht verbetert het zicht in de nacht en dient voor afschrikking. De camera is geschikt voor buiten (beschermingsgraad IP55).All-in-One: camera, PIR-bewegingsmelder en buitenlichtDe lichtcamera is een trouwe bewaker die uw entree of tuin betrouwbaar beveiligd. Dit is een bewakingscamera met bewegingssensor, LED-schijnwerper en intercomfunctie. Als de PIR-sensor wordt geactiveerd, gaat het licht aan en start de video-opname. Onafhankelijk hiervan fungeert het apparaat ook als zuiver buitenlicht, dat via een bewegingssensor in- en uitgeschakeld wordt – en kan een lamp aan de buitenmuur vervangen.Videobewaking en spreken door de intercom via appBediening en toegang tot deze app-camera gebeuren uitsluitend via de app – helemaal zonder pc, webbrowser of aanvullende software. Hiermee ziet u live beelden, opgeslagen opnames, kunt via de intercom spreken en instellingen uitvoeren. Het netwerk wordt dankzij een sterke datacompressie nauwelijks belast.Smart Security World ReadyDe ABUS Smart Security World lichtcamera maakt deel uit van de Smart Security World en is daarmee volledig geïntegreerd in het Smartvest-systeem en de app – voor maximaal comfort bij de bediening evenals de gebruiksvriendelijke stapsgewijze installatie.Aanwijzing voor de nachtzichtfunctieHet effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

# ABUS Smart Security World WLAN-lichtcamera

Item PPIC36520

Pagina 2 of 2

## Technical Data:

Kleurtemperatuur	3000 K
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Grijs, Zwart
Technologie	IP
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Beeldhoek verticale	62 °
Min. luchtvochtigheid	20
Afmetingen	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Resolutiemodus	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Opnamemodus	Handmatig / bewegingsdetectie / PIR
Beeldopnemer	1/2,7" CMOS
Brandpuntsafstand	4 mm
Brutogewicht	1,185 kg
Frequentiebereik	2,400 - 2,485 GHz
Draadloze reikwijdte	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Beeldhoek horizontaal	120 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	8 m
IR-draaifilter	Ja
Compatibel met	Smartvest / SmartFriendsBox
Luidsprekers	Ja
Opgenomen vermogen	17 W
Max. resolutie bij beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20fps
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %

Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Minimale verlichting (kleur)	1 lx
Minimale verlichting (IR)	0 lx
Nettogewicht	1,035 kg
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netwerkaansluiting	Netwerkaansluitblok (10/100 Mbit/s)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Optische golflengte	850 nm
PIR-bereik	5 m
Beschermingsklasse IP	55
Draai-/kantelbereik	Handmatig instelbaar: verticaal 0/-35°, horizontaal -15/+15°
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Gevoeligheid	-90 dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Voedingsspanning AC	90 - 260V V
Opslagmedium	Micro-SD (128GB)
Dag-/nachtschakeling	Auto
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videocompressie	H.264
Voor-/na-alarmgeheugen	2 Sec
Witbalans	AWB
Witlicht-LED's	1 st.