

RASANT Smart Line



Symbolfoto

Einsatzbereiche



Der Feuerlöscher eignet sich zum Einsatz bei Bränden im Haus-, Auto- und Wohnungsbereich. Damit können auch ungeübte Personen schnell, effektiv und sicher Brände bekämpfen. Das Gerät verfügt über eine formschöne Kunststoff-Einhandbedienarmatur, in welcher Prüfventil, Manometer und eine Pulverdüse eingebettet sind.



Löschwirkung

Löschmittel: Pulver

Das ABC-Löschpulver wird für feste, flüssige und gasförmige Brände eingesetzt. Es entzieht dem Brandherd Wärmenergie und wirkt somit antikatalytisch. Durch das Schmelzen des Löschpulvers entsteht eine Salzschiicht, welche die Sauerstoffzufuhr verhindert.

Hinweise

- > Feuerlöscher sind wiederkehrend alle 2 Jahre in Stand zu halten
- > Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher - auch bei nur teilweiser Entleerung - unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen
- > Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand

Ausführungsvarianten

PD 1 GSM

Art. Nr.	Bauart	Löschleistung	LE *	Abmessungen (in mm)	Gewicht	Funktionstemperaturbereich
500040	DD	8A/55B/C	2	L: 115, B: 100, H: 350, DM: 95	1,95 kg	-30°C bis +60°C

PD 2 GSM

Art. Nr.	Bauart	Löschleistung	LE *	Abmessungen (in mm)	Gewicht	Funktionstemperaturbereich
500063	DD	13A/89B/C	4	L: 135, B: 115, H: 390, DM: 110	3,50 kg	-30°C bis +60°C

* LE = Löschmitteleinheiten

