

6231

swingcolor®

PLEISTERGRONDERING

WIT / BUITEN / BINNEN

Eigenschappen:

- primer voor kunsthars- en meerkleurenpleister
- gebruiksklaar
- gemakkelijk te verwerken

Toepassing:

Dispersiegrondering voor de voorbehandeling van ondergronden als beton, pleisterwerk, gipskarton en intacte dispersieafwerkingen die daarna worden afgewerkt met kunsthars- of meerkleurenpleister. Vermindert de zuigkracht van de ondergrond en zorgt voor een optimale hechting en stroefheid.

Ondergronden:

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. beton, pleisterwerk en gipskarton.

Drogen:

Oppervlaktedroog na ca. 4 uur, overschilderbaar na droging gedurende de nacht.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7 m² / l.

Gereedschap:

Afstrijkrooster, verroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Vorbereiding:

Losse delen, lijmverf en krijtende oppervlakken volledig verwijderen. Beschadigde en holle pleisteroppervlakken van een nieuwe pleisterlaag voorzien. Zandende en zuigende ondergronden verstevigen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**.

Verwerking:

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Strijk eerst de hoeken en randen voor.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met verfesten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf of bouwafval volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Belangrijke aanwijzingen:

Ook bij de verwerking van oplosmiddelvrije producten moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, calciumcarbonaat, water, additieven. Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany