

6207
swingcolor®
Afwerkpleister

WIT / BINNEN

- zonder korrels
- voor gladde muren

Eigenschappen

- Afwerkpleister
- gebruiksklaar
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- werkt oneffenheden weg

Toepassing

Hoogwaardige, gebruiksklare afwerkpleister zonder korrels voor het wegwerken van oneffenheden op de ondergrond. Als voorbereiding voor afwerking met vloerbedekking of dispersieverf.

Ondergronden

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk en gipskarton (na voorafgaand gronden).

Drogen

Afhankelijk van het absorptievermogen na ca. 12 uur te bewerken. Door en door droog en volledig belastbaar na ca. 2-3 dagen.

Verbruik

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 20 m² / 20kg.

Gereedschap

Spaan van roestvast edelstaal of schuimrubberrol.

Mengen

Niet mengen met andere materialen.

Vorbereiding

Losse delen, lijmverf en krijtende oppervlakken volledig verwijderen. Beschadigde en holle pleisteroppervlakken van een nieuwe pleisterlaag voorzien. Zandende en zuigende ondergronden verstevigen met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Oude lagen lak-, olie- of glanzende dispersieverf gronden met swingcolor® **HECHTGROND**.

Verwerking

Niet verwerken onder +5 °C en tot max. +30 °C (lucht- en oppervlaktemperatuur). Kort oproeren met langzaam draaiend roerapparaat. Opbrengen met een schuimrubberrol of een roestvrij stalen plakspaan en aansluitend gladstrijken. Max. laagdikte per bewerking 2 mm. Na droging kleine oneffenheden of strepen verwijderen met fijn schuurpapier.

Technische aanwijzingen

Randen afplakken met tape en de tape weer verwijderen voordat er filmvorming optreedt. Niet eerder behandelde oppervlakken beschermen tegen vocht, maar ook tegen te snelle wateronttrekking, bijv. door extreem hoge temperaturen.

Reiniging van het gereedschap

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk.

Afvalverwerking

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Belangrijke aanwijzingen

Ook bij de verwerking van oplosmiddelvrije producten moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Tijdens en na verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling

Bindmiddel (kunststofdispersie), calciumcarbonaat, dolomit, water, additieven. Dit product bevat max. 1 g/l VOC. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany