

6243

swingcolor®

SILICAAT-BINNENVERF

MAT / WIT

- binnen
- mineraalverf
- geschikt voor allergiepatiënten
- hoogdekkend
- slijtvast
- zuinig in het gebruik
- sterk dampdoorlatend

Eigenschappen

- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- geurneutraal

Toepassingsgebied

Minerale binnenverf zonder conserveringsmiddelen die zich door verkiezeling verbindt met de ondergrond en waarvan het oppervlak geen voedingsbodem vormt voor schimmels en bacteriën. Geschikt voor alle woonruimtes die normaal worden belast, bijv. woon- en slaapkamers.

Ondergronden

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

Drogen

Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar. Definitieve verkiezeling na enkele dagen.

Verbruik

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 70 m² / 10L.

Gereedschap

Afstrijkrooster, verfrroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Mengen

Alleen de standaardkleur wit is getest op geschiktheid voor allergiepatiënten. Kan worden gekleurd met mengkleuren voor minerale verf.

Vorbereiding

Oude lagen lijmvverf en krijtende ondergronden moeten volledig worden afgewassen. Onbehandelde minerale ondergronden voorstrijken met **SILICAAT-BINNENVERF** verdund met water (max. 20%).

Verwerking

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af.

Technische aanwijzingen

Niet verwerken bij een extreem hoge luchtvochtigheid. Direct na het aanbrengen beschermen tegen vocht, maar ook tegen te snelle wateronttrekking, bijv. door te snelle droging. Niet te schilderen ondergronden (glas, keramiek, klinkers, natuursteen, planten, enz.) zorgvuldig afdekken. Ogen en gevoelige huid beschermen tegen verfspetters; eventuele spetters onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water afwassen.

Reiniging van het gereedschap

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie opdruk.

Afvalverwerking

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Belangrijke aanwijzingen

Ook bij de verwerking van **SILICAAT-BINNENVERF** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling

Bindmiddel (kunststofdispersie), kaliwaterglas, titaandioxide, calciumcarbonaat, silicaten, water, additieven. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Classificatie volgens EN 13300

Dekvermogen bij 7 m ² /liter	klasse 1 (van 4)
Schrobvastheid	klasse 3 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	fijn

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany