

Technische Merkblad

6251 KUNSTHARS-WITLAK

hoogglanzend
weerbestendig
voor binnen en buiten

Toepassingsgebied:

Hoogdekkende alkydharsverf voor hout, ijzer, staal en hard pvc, bijv. ramen, deuren, meubels, garagedeuren, schuttingen, enz. Gemakkelijk te verwerken, stoot- en slagvast, goede vloeiing, hoge witgraad, langdurige glansstabiliteit.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet voldoende belastbaar, schoon, droog, vast en roest- en vetvrij zijn. Kleine scheurtjes en oneffenheden in hout (alleen binnenshuis) na het voorstrijken bewerken met een vlakspaan. Zink en verzinkte ondergronden reinigen met een daarvoor geschikte zinkreiniger. Gronden: ruw hout buitenshuis gronden met **HOUTBESCHERMEDE GRONDVERF**, ijzer en staal met **ROESTWERENDE GRONDVERF**, kunststof en zink met **UNIVERSELE GRONDVERF**. Voorstrijken: 1 x met onverdunde **VOORLAK**; voorstrijklaag licht opschuren. Tussen- en eindlaag: 1 x **KUNSTHARS-WITLAK**. Voor toepassingen op grote wandoppervlakken binnen (bijv. wandbetimmeringen / plafonds) adviseren wij lak op waterbasis te gebruiken.

Verwerking:

Met een roller of kwast. Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C.

Drogen:

Oppervlaktedroog na ca. 8-10 uur Overschilderbaar na ca. 24 uur.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na gebruik met kwastenreiniger.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten.

Verbruik:

Afhankelijk van de verwerking en de ondergrond is de inhoud voldoende voor ca. 26-27 m² (1 laag).

Afvalverwerking:

Verpakkingen met vloeibare lakresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken volgens afvalcodenr. 080111 (conform EWC).
Voor gebruik altijd goed omroeren.

Veiligheidsvoorschriften:

P501.1 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.
P261.3 Inademing van damp vermijden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
P303/361/353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Overige aanwijzingen:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208 Bevat VETZUREN, C18-ONVERZADIGDE DIMEREN, REACTIEPRODUCT MET N,N-DIMETHYL-1,3-PROPAANDIAMINE EN 1,3 PROPAANDIAMINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
Bij het schuren een stofmasker dragen.
Ontvlambaar.

Technische Merkblad

Samenstelling:

Alkydhars, titaandioxide, calciumcarbonaat, alifaten, water, white spirit, additieven.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 300 g/l (2010)

Dit product bevat max. 300 g/l VOC.

Produced for:

NL

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany