

# IT-K2300

Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.

Nicht hintereinander stecken!  
Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.

## Technische Daten

Spannungsversorgung:

- Schalterempfänger: 230V~ / 50Hz

Funkschnittstelle:

- Frequenz: 433,92MHz

Technische Angaben:

- Max. ohmsche Belastung: Schalterempfänger ON/OFF: 2300 Watt, 10A
- 2-polige Abschaltung
- Schutzklasse / -art: IP 20
- Verschmutzungsgrad: 2
- Nenn Impulsspannung: 2500V
- Betriebsart: S2
- Betriebs-/Schaltzyklen: 1E4
- Umgebungstemperatur: 0 – 35 °C
- Kriechstromfestigkeit: PTI 175
- Nicht ersetzbare Sicherung

Die Konformitätserklärungen finden Sie unter  
[www.intertechno.at/CE](http://www.intertechno.at/CE)



Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU sowie der Schweiz und Norwegen • Hiermit erklärt intertechno, dass das Gerät IT-K2300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. / *Hereby, intertechno declares that this IT-K2300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.*