

Technisches Merkblatt

Ölflecken-Entferner

AUSSEN

- reinigt Pflastersteine effektiv
- auch für tiefsitzende Ölflecken
- ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel-, und Heizölflecken
- hochwirksam
- leicht zu verarbeiten



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Spezial-Reiniger für die Reinigung von Pflastersteinen sowie die Entfernung von tiefsitzenden und älteren Ölflecken. Ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und Heizölflecken. Ideale Vorbehandlung für die anschließende Beschichtung mit swingcolor® Pflaster-Frisch oder swingcolor® Terrassenbodenfarbe.

Untergrund: Beton- und Pflastersteine.

Farbtöne:

Farblos.

Anwendungsgebiet:

außen

2. Verarbeitung

Vor Gebrauch stets die Materialverträglichkeit des Untergrundes an nicht sichtbarer Stelle prüfen. Nur auf trockenen Untergründen anwenden. Groben Schmutz mechanisch entfernen und überschüssiges, flüssiges Öl mit Ölbindemittel aufnehmen. swingcolor® Ölflecken-Entferner vor Gebrauch gut schütteln und gleichmäßig auftragen. Die Verteilung sollte von außen zum Mittelpunkt der Verunreinigung erfolgen, um eine Ränderbildung zu vermeiden.

swingcolor® Ölflecken-Entferner einwirken lassen bis sich eine weiße Pulverschicht bildet. Je nach Temperatur beträgt die Einwirkzeit 2-4 Stunden. Anschließend das Pulver abfegen bzw. absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen. Die dabei gelösten Verschmutzungen mit saugfähigem Material aufnehmen. Ölgetränktes Pulver sicher über die örtliche Abfallsammelstelle entsorgen.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Lagerung:

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Technisches Merkblatt

4. Wichtige Hinweise

GEFAHR

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Einatmen von Dampf vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Weitere Hinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

