

## Vintage Schutzlack

### INNEN

- Acrylat-Versiegelung
- seidenmatt
- stoß- und kratzfest



INNEN



ROLLEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
8 STUNDEN

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Geeignet als transparente Schutzlackierung für swingcolor® Vintage Effektfarbe auf strapazierten Flächen. Er kann aber auch als transparente Versiegelung direkt auf Holz angewendet werden.

**Untergrund:** swingcolor® Vintage Effektfarbenanstriche, Holz.

**Farbtöne:**

Farblos.

**Anwendungsgebiet:**

innen

**GISCODE:**

BSW30

**Glanzgrad:**

seidenmatt

### 2. Verarbeitung

**Werkzeug:**

swingcolor® Lackierrollen oder -pinsel für wasserbasierte Lacke.

**Verarbeitungstemperatur:**

Nicht unter +10 °C und bis max. +25 °C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten.

**Verbrauch:**

~100-130 ml/m<sup>2</sup>

**Verdünnen:**

Bei Bedarf bis max. 5 % mit Wasser verdünnen.

**Verarbeitungshinweise:**

Zwischen den Anstrichen die trockenen Flächen leicht schleifen. Bei besonders strapazierten Flächen empfehlen wir einen dreimaligen Anstrich. Bei komplett abgeschliffenen Untergründen ist vor Ausführung der Beschichtung zum Abschluss ein Feinschliff mit Schleifpapier mindestens der Körnung 100 oder feiner auszuführen.

**Vorbereitung/Anstrichaufbau:**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben. Eisen, Stahl entrostet und entfetten. Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18 bei maßhaltigen Bauteilen 15 % bzw. bei begrenzt maßhaltigen Bauteilen

# Technisches Merkblatt

18 % nicht überschreiten. Intakte Altanstriche reinigen und gründlich anschleifen. Ablätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und mit swingcolor® Vintage-Schutzlack unverdünnt überstreichen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
Holz	-	2x Vintage Effektfarbe oder Vintage Metallic-Effektfarbe	2x Vintage Schutzlack
Alu, Hart-PVC	1x Acryl Allgrund		
Eisen, Stahl	1x Kunstharz Rostschutzgrund		

## Technischer Hinweis:

Die Beschichtung nicht in Kontakt mit Weichmachern bringen. Auch Kunststoff oder Gummifüßchen von Dekoelementen können Weichmacher enthalten und bei Kontakt mit dem Anstrichfilm verkleben.

## Trocknung:

Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden, voll belastbar nach ca. 7 Tagen

## 3. Nach der Verarbeitung

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

### Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen. Anbruchgebinde dicht verschließen.

## 4. Wichtige Hinweise

### Inhaltsstoffe:

Polyacrylat-Polyurethan-Dispersion, Siliciumdioxid, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion)

### Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

### Weitere Hinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

### Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude (QNG):

Das Produkt ist geeignet für die Förderung nach den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltige Gebäude (Anhangsdokument 3.1.3; Ver. 1.3).

### Transporthinweis:

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

# Technisches Merkblatt

---

## 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

### Produced for:

BAHAG AG  
Gutenbergstraße 21  
68167 Mannheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG  
Straubinger Straße 25  
4600 Wels  
ÖSTERREICH  
Tel.: +43 (0)7242 6250

