

Technisches Merkblatt

WPC-Imprägnierung

AUSSEN



- für WPC-Werkstoffe - auch für BPC geeignet
- UV-Filter - verhindert das Ausbleichen
- langanhaltender Schutz - beugt Grünbelag vor
- Versiegelung der Oberfläche



AUSSEN



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-BESTÄNDIG



TRITT-BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
2-4 STUNDEN

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Die swingcolor® WPC-Imprägnierung eignet sich für WPC-Werkstoffe und auch BPC-Werkstoffe. Sie schützt vor Verschmutzung durch Öl-, Fett- und Wasserflecken. swingcolor® WPC-Imprägnierung bietet einen langanhaltenden Schutz sowie eine Versiegelung der Oberfläche. Sie ist extrem wasserabweisend und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten. Geeignet für alle WPC-Oberflächen z.B. Terrassendielen, WPC-Fliesen, Zaunprofile, Sichtschutzelemente, usw.

Untergrund: WPC-Werkstoffe, BPC-Werkstoffe.

Farbtöne:

Farblos.

Anwendungsgebiet:

außen

Dichte:

ca. 0,8 g/cm³

GISCODE:

BSL40

2. Verarbeitung

Werkzeug:

swingcolor® Lackierrollen oder -pinsel für lösemittelbasierte Lacke.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C und bis max. +25 °C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten. Verarbeitung bei max. 80 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch:

~40-50 ml/m²

Verdünnen:

Nicht verdünnen.

Abtönen/Mischen:

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Technisches Merkblatt

Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Oberfläche muss vor der Imprägnierung z. B. mit swingcolor® WPC-Reiniger gereinigt werden und vollständig abtrocknen. swingcolor® WPC-Imprägnierung dünn und ohne Fehlstellen auftragen. Die Wirksamkeit kann durch einen zweiten Auftrag erhöht werden. Dabei den zweiten Auftrag direkt nach dem ersten nass in nass vornehmen. Achten Sie darauf nicht mehr Imprägnierung aufzutragen, als der Untergrund aufnehmen kann.

Nach ca. 10 Minuten überschüssiges Material mit einem sauberen, fusselreichen Tuch entfernen. Bei Erstanstrichen sollte swingcolor® WPC-Imprägnierung mindestens zweimal aufgetragen werden. Nicht in der direkten Sonne oder bei der Gefahr von Regen verarbeiten.

Technischer Hinweis:

An WPC-Flächen, die den Witterungseinflüssen stark ausgesetzt sind, ist eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung durchzuführen. Auch stark belastete Flächen, wie z. B. Laufspuren auf Terrassen, sollten regelmäßig nachbehandelt werden.

Trocknung:

Durchgetrocknet nach ca. 2–4 Stunden, voll belastbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit Pinselreiniger.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Fluorcarbonharz, Lösemittel

GEFAHR

Gefahrenhinweise:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

Enthält KOHLENWASSERSTOFFE, C10-C13, N-ALKANE, ISOALKANE, CYCLENE, < 2% AROMATEN.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie

Technisches Merkblatt

entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

