

# FICHA TÉCNICA

## PROTECTOR PREVENTIVO DE GRAFFITIS

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El protector anti-graffiti Renomax es una solución de largo plazo fácil, rápida y ecológica al problema de las pintadas no deseadas.

Los anti-graffitis utilizan disolventes para eliminar la pintura, pero nunca se consigue eliminar la pintura al 100%, en superficies porosas, los cercos y rastros suelen ser muy visibles, y aunque se consiga un resultado óptimo la primera vez, los resultados son realmente indeseables con las siguientes.

Por ello hemos lanzado este tratamiento de base acuosa para tratar la fachada previamente con una formulación revolucionaria.

Una sola capa del Protector-preventivo graffiti Renomax consigue que la pintura no penetre en la fachada y lo que es más importante, la podrá retirar con un cepillo y agua caliente o agua caliente a presión sin ningún esfuerzo y sobre todo por completo y sin dejar rastro, evitando costosas limpiezas.

### PROPIEDADES

#### **APLICACIÓN:**

- Superficies porosas
- Superficies no porosas
- Exterior e Interior.
- Vertical y horizontal.
- Superficies metálicas.
- Superficies plásticas
- Superficies pintadas
- Piedra real y artificial;
- No indicado para Cristal.

- El producto impide la absorción de líquidos, y pinturas (graffitis).
- Revestimiento, protege de manchas y huellas.
- Protegen de que peguen goma de mascar.
- Protege contra agents atmosféricos.
- Impide la propagación de los musgos y líquenes.
- Evita la destrucción de los materiales como los resultados de congelación / descongelación.
- Facilita la limpieza de las fachadas.
- Protege de los orines.
- Protege de la radiación UV.
- No cambiar el color de la superficie.
- Tiene una excelente adherencia tanto para superficies lisas o rugosas.
- No reacciona con el material de la superficie.
- No tiene ninguna influencia sobre el sustrato de color.
- La Emulsión es neutra sin embargo resiste bien a medios alcalinos y ácidos.
- La emulsión no tapa los poros de la superficie dejándola "respirar".
- La emulsion es impermeable consiguiendo resultados como los mejores tratamientos para fachadas

### MODO DE USO

- Se utiliza al uso, puro.
- Se limpia la superficie a tartar dejándola libre de desconchados, grasas o suciedades diversas.
- Se aplica a rodillo, brocha, pistol o airless.
- Finalmente dejar secar 2 a 10 horas en función de la temperatura externa.

## CARACTERÍSTICAS

- ASPECTO: Líquido.
- COLORES: Transparente.
- AROMAS: Ligeramente a detergente.
- DENSIDAD:  $1 \pm 0,1$  kg/
- COMPOSICIÓN: Mezcla en Solución acuosa agentes adherentes.

**RENDIMIENTO:** 8-10m<sup>2</sup>/l. en función del nivel de suciedad, tipo de superficie y su morfología

**ACABADO:** SEMI-MATE

**SECADO:** 2-12h en función de la temperatura externa.

### **PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES**

- No aplicar con riesgo de lluvia, vientos fuertes o insolación directa. El producto secaría demasiado rápido sin que diese tiempo a un resultado deseado.
- Es recomendable realizar una prueba previa ante dudas de resultado óptimo en lugar poco visible.
- Se ha de tener la precaución de no aplicar en lugares cerrados sin una ventilación suficiente, además de usar protección respiratoria en caso de ser necesario.
- Es un producto nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

LIMPIEZA de útiles: Con agua limpia.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: más de dos años en envase original herméticamente cerrado, aún después de su uso.

### **ENVASADO:**

1 LITRO/ 5 LITROS Y 25 LITROS (PARA PEDIDOS ESPECIALES)

Edición 29/05/2015

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior.

PROCLEAN, S.L. C/Gesmils, 35-A2 46183 L'Elia (Valencia) nif: B-98050834 Tno 961656565 Fax 961 656565