



# Einhell

## EXPERT PLUS

Bohrhammer

**TE-RH 32 4F Kit**

**Art.-Nr.: 4257944**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825650419

Der Einhell Bohrhammer TE-RH 32 4F Kit ist ein 1.250 Watt starker Helfer mit 4 Basis-Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit/ohne Fixierung. Das pneumatische Schlagwerk gibt einen sehr guten Vortrieb, der Aluminium-Getriebekopf erhöht die Langlebigkeit. Große Softgripflächen, der schwingungsgedämpfte Handgriff und der durch Verrippung fixierte Zusatzhandgriff bieten einen festen Halt. Der Bohrhammer ist mit einer robusten, universellen SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik, Press-Control und Status-LEDs, einer Überlastrutschkupplung, einem Bohrtiefenanschlag aus Metall und Drehzahl-Elektronik ausgestattet. Die Lieferung inkl. 3 Bohrern (Ø 8, 10, 12 mm) sowie Spitz- und Flachmeißel erfolgt in der Einhell E-Box.

## Ausstattung

- 4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
- Überlastrutschkupplung für erhöhte Anwendersicherheit
- Große Softgripflächen für angenehmes Arbeiten
- Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
- Robuste, universelle SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Vibrationsarmes Arbeiten dank schwingungsgedämpften Handgriff
- Robuster Aluminium-Getriebekopf für erhöhte Langlebigkeit
- Press-Control zur Visualisierung des optimalen Anpressdrucks
- 2 Status LEDs: Einsatzbereit und Service (Bürstenverschleiß)
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
- Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung
- Inkl. 3 Bohrern (Ø 8, 10, 12 mm) sowie Spitz- und Flachmeißel
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box



## Technische Daten

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Netzanschluss         | 230 V   50 Hz            |
| - Leistung              | 1250 W                   |
| - Leerlaufdrehzahl      | 0-850 min <sup>-1</sup>  |
| - Schlagzahl            | 0-4100 min <sup>-1</sup> |
| - Schlagstärke          | 5 J                      |
| - Werkzeugaufnahme      | SDS-plus                 |
| - Bohrleistung in Beton | 32 mm                    |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 5.05 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 8.78 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 450 x 140 x 382 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 19 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 395 x 475 x 300 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 930   1988         |

