

FICHA TÉCNICA VINILO RÍGIDO CLICK

Datos técnicos por lama	Valor	observaciones
Espesor	6,7 mm	EN ISO 24346
Capa de uso	0,70 mm	EN ISO 24340
Clasificación capa de uso	TIPO I	EN ISO 10582
Tratamiento superficie	PUR	ECO SOLID
Base	ECO SOUND TECHNOLOGY	
Anchura	230 mm	
Longitud	1520 mm	
Lamas por caja	6 uds.	EN ISO 24342
Metros cuadrados por caja	2,10 m ²	
Fijación	CLICK	
Juntas	Necesario en cada puerta o cambio de estancia	
Resistencia al fuego	Bfl-S1	EN 13501-1
Resbalabilidad	R9	EN13893 / DIN 51130
Grupo desgaste	T	GB/T 4085-2015
Calefacción radiante	APTO MAX. 27°	EN12524
Conductividad eléctrica	<10 ¹² Ω	EN1081
Resistencia Térmica	Aprox. 0,05 m ² K/W	EN ISO 10456
Emisión formaldehido	E1	EN 717-1
Resistencia a las ruedas	CUMPLE	ISO 4918 - EN 425
CLASE DE USO. EN ISO 10874	DOMÉSTICO ALTO	CLASS33
	COMERCIAL ALTO	CLASS42

