




Abre la puerta para un secado natural con AirDry

El lavavajillas con AirDry abre automáticamente la puerta al final de cada ciclo, permitiendo que entre aire fresco en el interior, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. Secado automático sin esfuerzo.

Lavavajillas AirDry integrable de 60 cm con capacidad para 13 cubiertos, Motor Inverter, Display LCD con panel TimeSet, 6 programas a 3 temperaturas, «Beam-on-Floor», Puerta deslizante, 47 dB(A)

Ventajas y características



La cesta QuickLift que se adapta a tu altura

Ahora es mucho más fácil cargar o quitar platos con la cesta QuickLift. Incluso cuando la canasta está completa, el sistema QuickLift te permite ajustar la altura para que recoger fácilmente tu vajilla.



Ciclo rápido, para adaptarse a tu horario

El programa rápido es ideal cuando dispones de poco tiempo, con cargas ligeras tratadas en tan solo 30 minutos. La vajilla limpia, según tu horario.

- Instalación: Integrable
- Inicio diferido: 3 horas
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Bastidores placa fija
- Cesto para cubiertos
- Sistema AquaStop
- Medidas hueco (mm): 820/880 x 600 x 550

Tranquilidad total con el programa de mantenimiento MachineCare

El programa MachineCare está diseñado para mantener el lavavajillas funcionando al máximo. Cuando se combina con nuestro detergente de limpieza especial, la grasa y la cal se eliminan, para un mejor rendimiento y platos más limpios.

Máxima eficiencia con AutoSense

El programa AutoSense ajusta los ciclos en función de lo lleno que esté el lavavajillas y el nivel de suciedad de los platos. Usará la cantidad agua y energía necesaria para obtener los mejores resultados.

Un secado el triple de eficiente con AirDry

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta que llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable	Beam-On-Floor	No
Nº de cubiertos	13	Dispositivo antifugas	Flotador
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	E	Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	47	Instalación en altura	No
Nº de programas	6	Voltaje (V):	220-240
Nº de temperaturas	3	Frecuencia (Hz)	50
Programas	90 minutos, AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado	Medidas (mm)	818x596x550
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower	Longitud del cable (m)	1.5
Sistema QuickSelect	Sí, de una función	Potencia (W)	1950
Cesto superior	Altura regulable	PNC	911 535 241
Material de la cuba	Acero inoxidable	EAN	7332543712779
Tercera bandeja MaxiFlex	No		
Bandeja para cubiertos	No lleva		
Luz interior	No		
Motor	Inverter		
SoftGrips	No		
SoftSpikes	No		
Apertura automática puerta AirDry	Sí		
Apagado automático	Sí		
Cesto superior	Estantes taza plegable		
Cesto inferior	Bastidores placa fija		

