


KSEG7XSA

Campana, Integrada en grupo, Universal, Acero Inoxidable, 70 cm, C



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Integrada en grupo • Ancho: 70 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709271350

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Universal • Diseño: A scomparsa • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí

MANDOS

Regulación de mandos: Teclas electrónicas • Color Led: Rojo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 5 W • Escala de temperatura de color (° K): 3000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 691 m³/h • Potencia motor: 275 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 500 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): C • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): C • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 109 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 19.4 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 76.1 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 76 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 288 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 559 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 691 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 54 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 70 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 74 dB(A) • Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps): 0.49 W • Factor aumento de tiempo (F): 1.3 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 448 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 334 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 215 W • Potencia normal sistema de luz (WI): 10 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 761 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 70 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 285 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 288 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Potencia: 90 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 428 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potencia: 95 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 559 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potencia: 127 W

VELOCIDAD 4

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 691 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 74 dB(A) • Potencia: 166 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 252x724x289 • Ancho: 724 mm • Profundidad del producto (mm): 289 mm • Altura del producto (mm): 252 mm • Peso neto (kg): 7.400 kg

OPTIONAL

KITFC220: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

