



PLACAFIX®

FICHA TÉCNICA N° BJ 1-14-13963

CINTA DE JUNTAS

EN CONFORMIDAD CON CE EN 13963

Formato

- NAF06001 (150 m): 10 rollos por caja
- NAF06002 (75 m): 20 rollos por caja
- NAF06003 (23 m): 20 rollos por caja



Papel Kraft

Nuestra cinta para juntas se deriva de papel Kraft blanqueado, fibra larga Kraft resistente a la humedad, a la tracción, un gramaje de 140 gr / m².

- Ancho 51 mm (+ ou - 1 mm)
- Largura 23 M – 75 M – 150 M

Perforación electrostática

Presencia de 60 líneas de micro-perforación distribuidas en un ancho de 510 mm. Agujeros 160 espaciados aproximadamente 10 mm en sentido longitudinal, producidos mediante electrodos de perforaciones, permitiendo la evacuación de aire entre el papel y la placa.

Pulido – Ranurado

- Pulido mecánico de la tira para facilitar la fijación del revestimiento.
- Ranurado en el pliegue de la línea central

Prueba mecánica

- Conforme a la norma EN ISO 1924-2

Resistencia a la ruptura longitudinalmente 33> DAN
Resistencia a la ruptura transversal 17> DAN

Test

Resistencia ignífuga y nivelación acústica PSP.

Embalaje

- NAF06001 (150 m): 10 rollos por caja – 500 rollos por palet – peso palet 500 kgs
- NAF06002 (75 m): 20 rollos por caja – 1 000 rollos por palet – peso palet 500 kgs
- NAF06003 (23 m): rollos por caja – 840 rollos por palet – peso palet 150 kgs

PLACAFIX S.L

Tlno. 948 48 81 08 - Email : info@placafix.com

Polígono Ciudad del Transporte, Calle de Italia 34 – 31119 Óriz, Navarra, España.