

Abbildung kann vom Original abweichen



**B**



## Dunstabzugshaube mit Randabsaugung S26-60BWTY

### Beschreibung

Dank der eingesetzten LED- Beleuchtung  
erstrahlt ihr Kochfeld stets im Perfektem  
Licht

Weißes Glasfront  
Touch Control  
Display  
Randabsaugtechnik  
Energieeffizienzklasse B



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Weißes Glas
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Leistungstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	29,40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	B
Fluidynamische Effizienz (FDEhood)	14,1
Fluidynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	49,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69,0

<b>Technische Daten</b>	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	185 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	348 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	59 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,36 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlußwert	68 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	1 x MF90
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 75,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	113,70 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT 150-4 UNI - optional erhältlich
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	38,70 - 113,70 x 59,50 x 37,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	43,00 x 62,00 x 49,00 cm
Nettogewicht	11,00 Kg
Bruttogewicht	13,00 Kg
Artikelnummer	50642
EAN Nummer	4030608506426
Containermenge	495 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

