

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube 6004W

Beschreibung

Die LED Beleuchtung sorgt für ein perfekt
Beleuchtetes Kochfeld

3 Leistungsstufen

Um- und Abluftbetrieb

Optionales Zubehör:

Kohlefilter CF150

Umluftweiche AT150-7

C



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	5 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	51,0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	C
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	12,3
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	50,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	77,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	C

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	221 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	365 m³/h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	379 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	60 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	69 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,00 Watt
Anschlußwert	107,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,00 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	82,50 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-7
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	45,00 - 83,00 x 60,00 x 45,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	52,00 x 66,00 x 22,50 cm
Nettogewicht	7,50 Kg
Bruttogewicht	9,00 Kg
Artikelnummer	50430
EAN Nummer	4030608504309
Containermenge	880 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

