

Abbildung kann vom Original abweichen



# Dunstabzugshaube mit Randabsaugung 9040 / 90 BZ

## Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control

Energieeffizienzklasse A

Schwarze Glasfront

LED-Beleuchtung

Display

Randabsaugtechnik

A



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl mit Glas
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	4 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	40,40 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,50
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	31,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	66,30
Klasse für den Fettabscheidegrad	D

<b>Technische Daten</b>	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	415,00 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	621,00 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	59,00 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63,00 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlußwert	168,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
<b>Ausstattung</b>	
Fettfilter Menge	2 x MF75
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	126,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja, 2m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
Umluftweiche	AT150-4 optional erhältlich
<b>Logistik</b>	
Geräteabmessungen (HxBxT)	90,00 - 126,00 x 90,00 x 41,80 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	52,00 x 95,00 x 57,00 cm
Nettogewicht	20,50 Kg
Bruttogewicht	24,50 Kg
Artikelnummer	50341
EAN Nummer	4030608503418
Containermenge	239 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

