

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube mit Randabsaugung

S7-60ABTH

Beschreibung

Einfache und intuitive Bedienung dank
Touch Control

Energieeffizienzklasse A
Schwarze Glasfront
Randabsaugtechnik
LED-Beleuchtung
Display

A



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	45,00 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,40
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	38,10 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	49,60
Klasse für den Fettabscheidegrad	F

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	348 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	579 m ³ /h
Maximaler Luftstrom Q _{max}	594 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	60 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	71 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,41 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4,00 Watt
Anschlußwert	234,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 2,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MFo6
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Display	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	114,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja, 2m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	76,00 - 114,00 x 60,00 x 39,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	44,00 x 65,50 x 49,00 cm
Nettogewicht	14,00 Kg
Bruttogewicht	17,00 Kg
Artikelnummer	50489
EAN Nummer	4030608504897
Containermenge	504 Stück

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

Technische Zeichnungen

