

## SOTRAX Multi Motor Öl 15W-40

### Produktbeschreibung und Anwendung

SOTRAX Multi Motor Öl 15W-40 ist ein Mehrbereichsmotoröl auf Mineralölbasis für PKW Benzin- und Dieselmotoren. SOTRAX 15W-40 gewährleistet sicheren Schutz für den Motor zu jeder Jahreszeit und bei normalen Betriebsbedingungen

### Eigenschaften und Vorteile

- Hohe Schmiersicherheit
- Gute Kaltstarteigenschaften
- Geringer Ölverbrauch
- Hoher Öldruck

### Spezifikationen

- API SF/CD

### Kennwerte (ca. Angaben)

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,871
Viskosität, kinematische bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13,40
Viskosität, kinematische bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	97,00
Flammpunkt	ASTM D93	°C	220
Pour Point	ASTM D97	°C	-29
Viskositätsindex	ASTM D2270		137

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ADAMOL Mineralölhandelsges.m.b.H., A-1110 Wien, Warneckestraße 7 Tel. + 43 1 813 25 25 0  
FAX + 43 1 813 96 99 [www.adamol.at](http://www.adamol.at) E-Mail: [office@adamol.at](mailto:office@adamol.at)