



Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

Teilsynthetisches PKW Motorenöl

Beschreibung

Durch schlechte Treibstoffqualität, erschwerte Betriebsbedingungen oder erhöhte Betriebstemperaturen kann es zu Ablagerungen kommen, welche sich im schlimmsten Fall in Ölversorgungsleitungen festsetzen und dadurch zu einer Mangelschmierung führen können.

Die Technologie der GTX Ultraclean Produktreihe bietet herausragende Leistung in Bezug auf Motorensauberkeit. Es beugt Ablagerungen vor und kann durch seine aussergewöhnliche Detergent Additivierung bestehende Ablagerungen lösen.

Vorteile

Castrol GTX Ultraclean:

- bietet eine um 50% bessere Motorensauberkeit als der dzt. gültige API Industriest*
- hohe Oxidationsstabilität
- sehr guten Schutz vor Hochtemperaturablagerungen

* 50% weniger Ablagerungen als das API SN Seq. VG Sludge test Limit

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Dichte @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viskosität CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6900
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	99
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	155
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Sulphatasche	ASTM D874	% wt	1.3

Spezifikationen

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets - Fiat 9.55535-D2/G2,
MB-Freigabe 229.1
VW 501 01/ 505 00

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

20 Jun 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf., IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at