

Speciaal-hechtgrond

BINNEN / BUITEN

- Speciale 2K-grondlaag voor vloeren
- voor hout-, beton- en cementvloeren
- hechtingbevorderend bij oude afwerkklagen op vloeren
- tegen het doorslaan van inhoudstoffen uit hout



1. Producteigenschappen en toepassing

swingcolor® Spezial-Haftgrund is een speciale grondlaag met 2 componenten voor houten vloeren en beton- en cementvloeren. Het werkt hechtend bij oude afwerkklagen en gaat het doorslaan van houtbestanddelen tegen. swingcolor® Spezial-Haftgrund is gemakkelijk te verwerken.

Geschikt voor het hechten op houten vloeren/trappen, beton- en cementdekvloeren. Kan ook worden gebruikt als grondlaag op gladde, zwak of niet-absorberende oppervlakken en als isolerende grondlaag op hout bij witte of lichte eindafwerkingen. Ook te gebruiken op geschikte oude afwerkklagen.

Ondergrond: Houten vloeren (bijv. parketvloeren, houten planken) binnenshuis, onbehandelde, zwak of niet-zuigende vloeroppervlakken, (bijv. verdichte beton- en dekvloeren), draagkrachtige oude verflagen van polyurethaan-, epoxy- of alkydharverf. Niet gebruiken op vloertegels., Betonvloeren, Cementvloeren.

Kleuren:

Wit.

Toepassing:

binnen/buiten

Dichtheid:

ca. 1,5–1,55 g/cm³

Glansgraad:

mat

2. Verwerking

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +8 °C.

Verbruik:

~0,125-0,17 kg/m²

Verdunnen:

Kan indien nodig na het mengen worden verdund met max. 5 % water.

Mengen:

5 gewichtsdelen speciale hechtgrond mengen met 1 gewichtsdeel harder, grondig roeren en meteen verwerken. De inhoud van de combiverpakking is afgestemd op de juiste mengverhouding. Indien nodig kan speciale hechtgrond na het mengen worden verdund met maximaal 5 % water.

Vorbereiding/laagopbouw:

De ondergrond moet vast, droog, draagkrachtig (stof-, olie-, was- en vetvrij) en schoon zijn. Controleer of oude verflagen en ondergrond geschikt en draagkrachtig zijn en voldoende hechting bieden. Intacte oude lagen goed schuren en reinigen. Niet-draagkrachtige oude lagen afschuren tot op de intacte, vaste ondergrond. Bij onbekende oude lagen een proefvlak aanbrengen. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken.

Ondergrond	Grondlaag	Voorstrijken	Tussen- en eindlaag
houtsoorten met veel inhoudstoffen (bijv. eik, beuk, ceder)	1-2x (dekkend) speciale hechtgrond (met 5 % water verdund)	-	indien noodzakelijk en ondergrond met lak voor houten vloeren 2in1, vloerverf/vloeibaar kunststof 2in1 of vloerverzegeling
intacte oude verflagen	1x speciale hechtgrond		

Technische aanwijzingen:

Let op de dauwpunttemperatuur.

Droging:

Begaanbaar: na ca. 8 uur. Bewerkbaar: na ca. 24 uur. Na 48 uur drogen moet grondig worden geschuurd alvorens te overschilderen. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer. Goed ventileren tijdens de droogfase.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080111 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

polyamine-epoxyhars-adduct, titaandioxide, silicaten, water, additieven

GEVAAR**Gevaren:**

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsvoorschriften:

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

Aanvullende informatie:

Bevat POLYAMINE-EPOXYHARS-ADDUCT. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaalbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230



Harder voor Speciaal-hechtgrond



1. Belangrijke opmerkingen

OPGELET

Gevaren:

Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften:

Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

Aanvullende informatie:

Bevat REACTIEPRODUCT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARSEN MET GEMIDDELDE MOLECULAIRE GEWICHT ≤ 700 . Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230

