

HOUTBESCHERMENDE VERF

BUITEN

- zeer goed dekkend
- zeer weerbestendig
- zeer elastisch – bladdert niet af

- waterdampdoorlatend



1. Producteigenschappen en toepassing

swingcolor® HOUTBESCHERMENDE VERF is een houtbeschermende acrylaatverf. De verf is zeer goed dekkend, uiterst elastisch en weerbestendig. swingcolor® HOUTBESCHERMENDE VERF is sneldrogend en gemakkelijk te verwerken. Geschikt voor bv. vakwerk, houten bekledingen, luiken, houten huizen, hekken, houten bekledingen, overhangende daken, blokhutten, pergola's. Kan ook worden gebruikt op hard pvc, aluminium, zink en verzinkte oppervlakken.

Ondergrond: Hout, Hard PVC, Zink, Verzinkt staal, Kleine onderdelen van ijzer en staal.

Kleuren:

Volgens huidige kleurkaart. Een bijna onbeperkt aanbod aan kleuren via MIX.

Toepassing:

buiten

Dichtheid:

ca. 1,3 g/cm³

Glansgraad:

zijdeglanzend

2. Verwerking

Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~125 ml/m²

Verdunnen:

Niet verdunnen. Gebruiksklaar afgeleverd.

Aankleuren/mengen:

Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd.

Vorbereitung/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, vast, droog, vet- en wasvrij zijn en vrij van gesloten laklagen. Onbehandeld hout schuren en schoonmaken. Neem harsrijk hout af met bijvoorbeeld nitroverdunner. Laat het gereinigde oppervlak drogen. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvaste houten onderdelen maximaal 15% c.q. bij beperkt maatvaste houten onderdelen maximaal 18% bedragen. Intacte oude lagen en hard pvc grondig schuren en reinigen. Afbladderende en niet-draagkrachtige oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren alsof het om een onbehandelde ondergrond gaat. Zink reinigen met swingcolor® zinkreiniger of met een mengsel van 3 l water + 0,5 l ammoniakoplossing (ammoniak 9%) + ca. 5 ml reinigingsmiddel en een kunststof vliesspons. Vervolgens rijkelijk nawassen met water. Reinig aluminium met swingcolor® koper- & aluminiumreiniger en spoel goed af met veel water. Niet-draagkrachtige oude lagen en grijs geworden hout tot op de dragende ondergrond afschuren, reinigen en vervolgens dezelfde laagopbouw aanbrengen als bij onbehandelde ondergronden.

Ondergrond	Grondlaag	Voorstrijken	Tussen- en eindlaag
buiten: onbehandeld hout	1x houtvoorstrijkmiddel ¹	1x houtbeschermende verf	1x houtbeschermende verf, aan het weer blootgestelde oppervlakken 2x
hard PVC, zink, aluminium, verzinkt staal	1x acryl universele grondverf		
intacte oude verflagen	-	-	

¹ Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Technische aanwijzingen:

Bij een lichte eindafwerking een laag swingcolor® Isolatiegrondverf voor Hout, voorstrijken tegen houtbestanddelen. De lak niet in contact brengen met kunststoffen die weekmakers bevatten, bv. afdichtingsprofielen/afdichtmiddelen enz. Niet gebruiken op ramen of deuren. De weerbestendigheid van de verf is afhankelijk van de juiste laagopbouw, de constructie en de gekozen kleur. Voer met regelmatige tussenpozen en uiterlijk na 2-3 jaar een controle uit en breng eventueel een nieuwe laag aan (bij zichtbare verwerking of scheuren).

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 1 uur. Bewerkbaar: na ca. 10 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met ingedroogde resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080112 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

acrylaatdispersie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), calciumcarbonaat, silicaten, water, glycoether, additieven, conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon)

OPGELET

Gevaren:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften:

Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende

handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

Aanvullende informatie:

BIT/OIT/Terbutryn

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230

