

DUURZAAM BESCHERMENDE BEITS

BUITEN



- Premium-houtbeits
- zeer weer- en UV-bestendig
- extra UV-filter
- zeer druipvrij om veilig boven het hoofd te werken



1. Producteigenschappen en toepassing

swingcolor® DUURZAAM BESCHERMENDE BEITS is een alkydharsbeits voor loof- en naaldhoutsoorten die als middeldikke laag aan te brengen is. De beits is vochtregulerend, zeer weer- en UV-bestendig, waterafstotend en gemakkelijk te verwerken. Geschikt voor bijv. lambriseringen, de onderkant van uitstekende daken, blokhutten, pergola's, ramen en deuren.

Ondergrond: Loof- en naaldhoutsoorten.

Kleuren:

Volgens huidige kleurkaart. Via MIX zijn andere kleuren verkrijgbaar.

Toepassing:

buiten

Dichtheid:

ca. 0,84–0,95 g/cm³

Glansgraad:

zijdeglanzend

2. Verwerking

Gereedschap:

Kwasten voor oplosmiddelhoudende beitsen.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~70-80 ml/m²

Verdunnen:

Niet verdunnen.

Aankleuren/mengen:

Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd en elke kleur kan met kleurloos lichter worden gemaakt.

Vorbereitung/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, vast, droog, vet- en wasvrij zijn en vrij van gesloten laklagen. Onbehandeld hout schuren en schoonmaken. Neem harsrijk hout af met bijvoorbeeld nitroverdunner. Laat het gereinigde oppervlak drogen. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvast houten onderdelen maximaal 15% c.q. bij beperkt maatvast houten onderdelen maximaal 18% bedragen. Niet-draagkrachtige, filmvormende oude lagen met gesloten poriën en grijs geworden hout tot op de dragende ondergrond afschuren, schoonmaken en vervolgens dezelfde laagopbouw aanbrengen als bij onbehandelde ondergronden. Oude beitsen met open poriën schoonmaken en grondig schuren. Niet-draagkrachtige oude lagen en grijs geworden hout tot op de dragende ondergrond afschuren, reinigen en vervolgens dezelfde laagopbouw aanbrengen als bij onbehandelde ondergronden. Oude beitsen met open poriën reinigen, grondig schuren en afhankelijk van de weersomstandigheden één of twee lagen beits aanbrengen.

Ondergrond	Grondlaag	Voorstrijken	Tussen- en eindlaag
binnen: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	-	1x duurzaam beschermende beits	1x duurzaam beschermende beits
binnen: intacte beitslagen		Alleen onbehandeld hout/ beschadigingen 1x duurzaam beschermende beits	
buiten: ongeverfd hout, ruwe houten plekken	1x houtvoorstrijkmiddel ¹	1x duurzaam beschermende beits, aan het weer blootgestelde oppervlakken 2x	
buiten: intacte beitslagen	-	Alleen onbehandeld hout/ beschadigingen 1x duurzaam beschermende beits, aan het weer blootgestelde oppervlakken 2x	

¹ Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Technische aanwijzingen:

Binnen kan ook na het drogen de typische alkydharsgeur ontstaan. Voor toepassingen op grote oppervlakken binnen (bv. lambriseringen/plafonds) adviseren we swingcolor® HOUTBEITS te gebruiken. Wij adviseren om voor de verwerking van beitsen deze aan te brengen met een kwast om een gelijkmatig oppervlaktebeeld te verkrijgen. Beitsen altijd in de nerfrichting aanbrengen. De definitieve kleur wordt pas na droging bereikt. Houd er rekening mee dat de eigen kleur van het hout de kleur beïnvloedt. De weerbestendigheid van de verf is afhankelijk van de juiste laagopbouw, constructie en gekozen kleur. Hout dat wordt blootgesteld aan het weer, beitsen of schilderen in medium tot donkere kleuren voor een voldoende hoge UV-bescherming. Bovendien wordt door een extra laag aan te brengen de weerbestendigheid verhoogd. Voer met regelmatig tussenpozen, maar uiterlijk na 2-3 jaar een controle uit en breng eventueel een nieuwe laag aan (bij zichtbare verwerking of scheuren).

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 6 uur. Bewerkbaar: na ca. 24 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080111 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met aromaatvrije verdunner.

Opslag:

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

alkydhars, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), silicaten, alifaten, water, glycolether, additieven

Veiligheidsvoorschriften:

Inademing van damp vermijden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

Aanvullende informatie:

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Bij het schuren een stofmasker dragen. Ontvlambaar.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

