

## VLOERVERF

BINNEN / BUITEN

- voor beton- en cementvloeren, hard PVC, metaal
- beloopbaar en weerbestendig
- slijtvast
- zeer goed dekkend



2in1

GRONDERING + EINDAFWERKING  
GRUNDIERUNG + SCHLUSSANSTRICH  
APPRÊT + COUCHE FINALE



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)



### 1. Producteigenschaften en toepassing

swingcolor® VLOERVERF is geschikt voor beton- en cementvloeren, hard pvc, metaal. Het is duurzaam, weerbestendig en zeer goed dekkend. swingcolor® VLOERVERF is PU-versterkt, bestand tegen vergeling en sneldrogend. Geschikt voor bv. keldervloeren, overdekte terrassen en balkons zonder langdurige waterbelasting, niet bereiden tentoonstellings- en opslagruimten, maar ook valpijpen, ijzeren delen enz.

**Ondergrond:** Betonvloeren, Cementvloeren, Vezelcementplaten (zonder asbest), Hard PVC, Ijzer, Staal, Zink.

#### Kleuren:

Volgens huidige kleurkaart.

#### Toepassing:

binnen/buiten

#### Dichtheid:

ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>

#### Glansgraad:

zijdemat

### 2. Verwerking

#### Gereedschap:

Lakrollers of -kwasten voor watergedragen lakken.

#### Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

#### Verbruik:

~150-200 ml/m<sup>2</sup>

#### Verdunnen:

Indien nodig met water.

#### Aankleuren/mengen:

Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd.

#### Vorbereitung/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Vloeren moeten worden beschermd tegen opstijgend vocht van onderaf. Cementslib, kalkaanslag, oxidelagen of losmiddelen

volledig verwijderen. Gladde vloeroppervlakken opruwen om de hechting te verbeteren. Nieuwe cement- en betonoppervlakken min. 4-6 weken laten drogen. Loszittend roest van ijzer en staal verwijderen. Oude laklagen op kunsthars- of acrylbasis volledig verwijderen. Intacte oude verflagen reinigen en grondig schuren. Afladderende en niet-draagkrachtige oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren alsof het om een onbehandelde ondergrond gaat. Goed bewaarde matte oude lagen opschuren, reinigen en behandelen met onverdunde swingcolor® VLOERVERF. Glanzende of uit 2 componenten bestaande oude lagen voorbehandelen met swingcolor® speciaal-hechtgrond. Afladderende en niet-draagkrachtige oude lagen volledig verwijderen (afbijten, schuren) en de laagopbouw uitvoeren zoals beschreven onder 'Nieuwe verflaag'.

Ondergrond	Grondlaag	Voorstrijken	Tussen- en eindlaag
onbehandelde beton- en cementvloeren	1x vloerverf/vloeibaar kunststof, ca. 20 % verdund of 1x speciale hechtgrond	1x vloerverf/vloeibaar kunststof <sup>1</sup>	1x vloerverf/vloeibaar kunststof <sup>2</sup>
ijzer, staal	1x kunsthars roestwerende grondverf, buitenshuis 2x		
hard PVC, zink	1x kunsthars universele grondverf		
matte, intacte oude verflagen	-		
glanzende/2-componentige intacte oude verflagen	1x speciale hechtgrond		
gladde, zwak of niet zuigende oppervlakken			

<sup>1</sup> Voor een antislipwerking moet het oppervlak worden afgewerkt met transparante verzegeling en antislip toevoeging. Voor een speciaal effect kunnen bovendien decochips in de eindlaag vloerverf/vloeibaar kunststof worden gestrooid, waarna het oppervlak moet worden afgedicht met transparante verzegeling – of met de antislip toevoeging voor een antislipwerking.

<sup>2</sup> Voor een antislipwerking moet het oppervlak worden afgewerkt met transparante verzegeling en antislip toevoeging. Voor een speciaal effect kunnen bovendien decochips in de eindlaag VLOERVERF/VLOEIBAAR KUNSTSTOF worden gestrooid, waarna het oppervlak moet worden afgedicht met TRANSPARANTE VERZEGELING – of met de ANTISLIPTOEVOEGING voor een antislipwerking.

### Technische aanwijzingen:

Niet geschikt voor garages of houten vloeren. Voor zwaarbelaste vloeroppervlakken binnenshuis, bv. waskelders, werkplaatsen en garages adviseren wij u swingcolor® VLOERVERZEGELING te gebruiken. Voor een duurzame bescherming moet een voldoende schuine waterafvoer van de oppervlakken gewaarborgd zijn. Alleen in overdekte, weerbestedige omgevingen gebruiken.

### Aanwijzingen voor de vloer afwerking:

voor een antislipwerking binnenshuis de oppervlakken afwerken met swingcolor® KLEURLOZE VERZEGELING en swingcolor® ANTISLIP-TOEVOEGING. Bovendien kunt u voor een speciale look (alleen binnen) swingcolor® DECOR-CHIPS in de eindafwerking swingcolor® VLOERVERF strooien en vervolgens het oppervlak verzegelen met swingcolor® KLEURLOZE VERZEGELING.

### Droging:

Overschilderbaar en beloopbaar: na ca. 5-6 uur. Volledig belastbaar: na ca. 7 dagen. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

## 3. Na de verwerking

### Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met ingedroogde resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080112 (volgens AVV) worden verwerkt.

### Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

**Opslag:**

Koel, droog en goed afgesloten bewaren.

## 4. Belangrijke opmerkingen

**Inhoudstoffen:**

polyacrylaatdispersie, polyurethaandispersie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), silicaten, bariumsulfaat, water, additieven, conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon)

**Veiligheidsadviezen:**

Bij de verwerking moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, open water of in de bodem terecht komt.

**Aanvullende informatie:**

Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

## 5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

**Produced for:**

BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230

