

Universele beits

BINNEN / BUITEN

- Allround houtbeits
- weer- en UV-bestendig
- ook geschikt voor ramen en deuren
- blokvast



1. Producteigenschappen en toepassing

De swingcolor® universele beits is een acrylaatbeits voor alle loof- en naaldhout. Het is weer- en uv-bestendig, blokvast en ook geschikt voor ramen en deuren. swingcolor® universele beits is snel droog en gemakkelijk te verwerken. Geschikt voor lambriseringen, panelen, profielhout, hekwerken, pergola's, houten betimmeringen, carports, tuinhuisjes, pergola's, onderkanten van daken, vensterluiken, houten deuren en hekken, enz.

Ondergrond: Loof- en naaldhoutsoorten.

Kleuren:

Kleurloos, Teak. Volgens huidige kleurkaart. Via MIX zijn andere kleuren verkrijgbaar.

Toepassing:

binnen/buiten

Dichtheid:

ca. 1,04-1,08 g/cm³

Glansgraad:

zijdeglanzend

2. Verwerking

Gereedschap:

Kwasten voor watergedragen beitsen.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~90-110 ml/m²

Verdunnen:

Niet verdunnen. Gebruiksklaar afgeleverd.

Aankleuren/mengen:

Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd.

Vorbereitung/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet geschikt zijn als hechtingslaag, en verder schoon, vast, droog, vet- en wasvrij en vrij van laklagen met gesloten poriën. Schuur en reinig onbehandeld hout. Was harsrijk hout af met bijvoorbeeld nitroverdunner. Laat het gereinigde oppervlak drogen. Dek of plak voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd

mogen worden zorgvuldig af. Het vochtgehalte mag volgens BFS-informatieblad nr. 18 bij maatvaste houten onderdelen maximaal 15% en bij beperkt maatvaste houten onderdelen maximaal 18% bedragen. Schuur oude lagen die niet geschikt zijn als hechtingslaag, lagen met gesloten poriën en filmvormende eigenschappen, alsook vergrijsd hout tot op de dragende ondergrond af, reinig ze en breng vervolgens op dezelfde manier lagen aan als bij onbehandelde ondergronden. Schuur oude beitsen met open poriën grondig en maak ze schoon. Schuur oude lagen die niet geschikt zijn als hechtingslaag alsook vergrijsd hout af tot op de hechtende, vaste ondergrond. Breng daarna op dezelfde manier lagen aan als bij onbehandelde ondergronden. Reinig geschikte oude beitsen met open poriën, schuur ze grondig af en beits ze twee- of driemaal, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Ondergrond	Grondlaag
binnen: onbehandeld hout	1x houtgrondering
buiten: onbehandeld hout	1-2x houtvoorstrikmiddel ¹
binnen: intacte beitslagen	1x houtgrondering
buiten: intacte beitslagen	1-2x houtvoorstrikmiddel ²

^{1, 2} Biocide voorzichtig toepassen. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Technische aanwijzingen:

Wij adviseren om beits met een kwast aan te brengen om een gelijkmatig oppervlaktebeeld te creëren. Breng beitsen altijd in de richting van de vezels aan. Het melkachtige uiterlijk van de beits bij het aanbrengen is productspecifiek en wordt al tijdens het drogen minder. De eindkleur wordt pas bereikt na droging. Houd er rekening mee dat de eigen kleur van het hout de kleur beïnvloedt. De weerbestendigheid van de verf is afhankelijk van de juiste laagopbouw, de constructie en de gekozen kleur. Schilder hout dat rechtstreeks aan het weer is blootgesteld in middelzware tot donkere kleuren zodat het voldoende uv-bescherming krijgt. Door een extra laag aan te brengen, wordt bovendien de weerbestendigheid verhoogd. Breng beits niet in contact met kunststoffen die weekmakers bevatten, zoals afdichtprofielen en afdichtmiddelen. Gebruik profielen zonder weekmiddel. Voor buitenshuis adviseren wij het gebruik van swingcolor® duurzame beschermende beits op sterk weersbelaste oppervlakken. Bestrijk planken, tafelbladen, zitmeubelen met swingcolor® duurzame beschermende beits. Voer regelmatig, maar uiterlijk na 2-3 jaar, een controle en eventueel een revisie (bij verwerking of scheuren) uit.

Droging:

Oppervlaktedroog: na ca. 1 uur. Bewerkbaar: na ca. 12 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met ingedroogde resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080112 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag:

Koel (niet kouder dan 5 °C), droog en goed afgesloten.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

acrylaatdispersie, titaandioxide (afhankelijk van de kleur), anorganische/organische bonte pigmenten (afhankelijk van de kleur), silicaten, water, glycolether, additieven, conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon)

Veiligheidsadviezen:

Bij de verwerking moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de

verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, open water of in de bodem terecht komt.

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 100 g/l VOC.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

