

Lariksolie

BUITEN

- Bescherming en onderhoud van hardhout
- water- en vuilafstotend
- frist de kleur op
- in de diepte werkzaam



1. Producteigenschappen en toepassing

swingcolor® Lariksolie is een diepwerkende verzorgingsolie die ideaal is voor buiten én binnen. Het verfrist de kleur, werkt vochtregulerend en biedt bescherming tegen vergrijzing. swingcolor® Lariksolie is gemakkelijk te verwerken en is sneldrogend. Geschikt voor bv. tuinmeubelen, pergola's, terrassen van tuinhout, tuinparket van hardhout.

Ondergrond: Hardhout.

Kleuren:
Lariks.

Toepassing:
buiten

Dichtheid:
ca. 1,0–1,1 g/cm³

Glansgraad:
zijdemat

2. Verwerking

Gereedschap:

Kwasten voor watergedragen beitsen.

Verwerkingstemperatuur:

Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.

Verbruik:

~50 ml/m²

Verdunnen:

Niet verdunnen.

Aankleuren/mengen:

Niet mengen met andere soorten materialen.

Vorbereiding/laagopbouw:

De inhoud goed omroeren voor de verwerking. De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, vast, droog, vet- en wasvrij zijn en vrij van gesloten laklagen. Onbehandeld hout schuren en schoonmaken. Neem harsrijk hout af met bijvoorbeeld nitroverdunder. Grijs geworden of verontreinigd hout vooraf met swingcolor® HARDHOUTREINIGER reinigen. Laat het gereinigde oppervlak

drogen. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken. Niet-draagkrachtige, filmvormende oude lagen met gesloten poriën en grijs geworden hout tot op de dragende ondergrond afschuren en reinigen. swingcolor® Lariksolie dun en gelijkmatig in de nerfrichting aanbrengen. Teveel aan verf of olie direct uitstrijken en niet laten opdrogen. Bij eerste afwerkklagen moet swingcolor® Lariksolie minstens twee keer worden aangebracht. Oude olielagen één keer behandelen met swingcolor® Lariksolie. Teveel aan verf of olie direct uitstrijken en niet laten opdrogen. Niet-draagkrachtige oude lagen en grijs geworden hout tot op de dragende ondergrond afschuren, reinigen en vervolgens dezelfde laagopbouw aanbrengen als bij onbehandelde ondergronden. Oude olielagen één keer behandelen met swingcolor® Lariksolie. Teveel aan verf of olie direct uitstrijken en niet laten opdrogen.

Technische aanwijzingen:

De definitieve kleur wordt pas na droging bereikt. Houd er rekening mee dat de eigen kleur van het hout de kleur beïnvloedt. Sterk verweerde houten oppervlakken regelmatig controleren en eventueel opnieuw behandelen (bij zichtbare verwerking). Hout dat rechtstreeks aan het weer wordt blootgesteld, mag voor voldoende UV-bescherming niet alleen kleurloos worden geschilderd. Voor een duurzame bescherming adviseren wij regelmatige nabehandeling.

Droging:

Bewerkbaar: na ca. 2–3 uur. Belastbaar: na ca. 24 uur. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd evenredig langer.

3. Na de verwerking

Afval:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met ingedroogde resten behandelen als huisvuil of bouwafval. Verpakkingen met ingedroogde resten moeten naar het inzamelpunt voor oude verf/lak worden gebracht en volgens afvalcode 080112 (volgens AVV) worden verwerkt.

Reinigen gereedschap:

Reinig het gereedschap direct na gebruik met lauw water en zeep.

Opslag:

Koel (niet kouder dan 5 °C), droog en goed afgesloten.

4. Belangrijke opmerkingen

Inhoudstoffen:

alkydhars, anorganische bonte pigmenten, water, glycoether, additieven, conserveringsmiddelen (pyrithionzink en benzisothiazolinon)

Veiligheidsadviezen:

Bij de verwerking moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuitwerkzaamheden een veiligheidsbril en combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Bij schuurwerkzaamheden een stoffilter P2 gebruiken. Zorg tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie. Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van de verf moet worden vermeden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, open water of in de bodem terecht komt.

Aanvullende informatie:

Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOOOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

5. Algemeen

Alle informatie en gegevens zijn het resultaat van intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktische ervaring. De door ons verstrekte adviezen over toepassingen, in woord en op schrift, ter ondersteuning van de koper resp. gebruiker, zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis. Dit zijn echter geen juridisch bindende verklaringen. Deze informatie ontslaat de koper dan ook niet van de plicht om onze producten onder eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de geplande toepassing. Daarnaast gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Met het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze

productinformatie op grond van technische ontwikkelingen, vervalt alle bovenstaande informatie. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze experts op het nummer 00800 35834400 (gratis).

Produced for:

BAUHAUS Nederland C.V.

Regulierenring 2G

3981LB Bunnik

NEDERLAND

Tel.: +31 (0)30 2080230

