

# WOLKENSTEIN

Abbildung kann vom Original abweichen



A++



## Schräghaube mit Automatiköffnung

### W S4-60A++BTZ

## Beschreibung

Dank der automatischen Öffnung der Glasfront maximieren Sie die Abzugsleistung der Haube

Energieeffizienzkl. A++  
LED-Beleuchtung  
Touch Control & Display  
Schwarze Glasfront  
Edelstahl Applikationen

Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Automatiköffnung
Material	Korpusfarbe schwarz Schachtfarbe: Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	11,70 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	34,20
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	29,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	61,90
Klasse für den Fettabscheidegrad	E

# WOLKENSTEIN

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	333 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	558 m³/h
Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>	597 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	53 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,93 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlußwert	73,00 Watt
Beleuchtungssystem	verdeckter LED Strip
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 3,00 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 Stück
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	42,00 - 78,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	126,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	1,5 m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	48,20 - 126,20 x 60,00 x 42,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	53,00 x 66,00 x 57,00 cm
Nettogewicht	17,50 Kg
Bruttogewicht	20,50 Kg
Artikelnummer	50727
EAN Nummer	4030608507270
Containermenge	363 Stück
UVP	

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

# WOLKENSTEIN

## Technische Zeichnungen

