

WB 11 PRO (11205)

WB 22 PRO (11206)

## AEG WALLBOX IM ÜBERBLICK

- Für den Innen- oder Außenbereich geeignet durch IP45 Zertifizierung.
- Typ 2 Ladestecker gemäß IEC 62196 inklusive
- Fest montiertes dreiphasiges Ladekabel von 5 m Länge
- LED-Statusanzeige
- Praktische Kabelhalterung
- Keine Nutzerauthentifizierung notwendig
- Anschluss an Photovoltaikanlage möglich
- RS485 BUS Schnittstelle
- KfW Förderung bis zu max. 900 €
- Qualität Made in Germany



## TECHNISCHE DATEN

Modell	11205	11206
Max. Ladeleistung	11 kW	22 kW
Stromstärke	16 A max.	32 A max.
RCD	30 mA AC Typ A RCCB & 6 mA DC Fehlerstromerkennung	
Spannung	3-phasig 400 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Überspannungskategorie	III	

## ANSCHLÜSSE

Modell	11205	11206
Montage	Wand	
Ladekupplung	Typ 2 Stecker oder Steckdose gemäß EN 62196	
Kabellänge	5 m	

## KOMMUNIKATION & FUNKTIONEN

Modell	11205	11206
	LED Statusanzeige	

## MECHANISCHE DATEN

Modell	11205	11206
Maße (H x B x T)	48 x 36 x 13 cm	
Gewicht	6,6 kg mit Ladekabel	
Schutzklasse	IP44	

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Modell	11205	11206
Betriebstemperatur	-40 °C ~ +45 °C	
Lagertemperatur	-40 °C ~ +70 °C	
Luftfeuchtigkeit	5 % ~ 95 % nicht kondensierend	

## ZERTIFIZIERUNGEN

Modell	11205	11206
Normen und Richtlinien	CE-Konformität	