

18 V ONE+ HP Brushless Akku-  
SDS-Bohrhammer, RSDS18X-0  
Performance, 2,5 J Schlagenergie,  
ohne Akku  
RSDS18X-0



- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 2,5 Joule und SDS-Plus Aufnahme
- Pneumatischer Schlagmechanismus mit 2,5 Joule
- Kraftvoller Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und für Meißelarbeiten
- Schlagstoppfunktion zum Bohren in Holz und Metall und Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Gasbeschalter, Rechts-/ Linkslauf
- Die LED Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Neueste G5 GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für noch mehr Grip und Sicherheit

Akku	Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133004620
Bohrfutter	SDS+
Deliefert in	recyclebarer Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	2.5
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.9
GTIN	4892210183682
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-1400
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	26
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. drilling wood  steel  masonry [mm]	30 / 13 / 26
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	92.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (Lwa)(dB(A))	103.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	0-5000
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m/s <sup>2</sup> ]	14.9
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Spannung	18 V
Spannung	18 V
Standardausrüstung / Lieferumfang	Hilfsgriff, Tiefenanschlagstange
Vibration Meißeln (m/s <sup>2</sup> )	12.5
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	1.5

\*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.