

DE **Datenblatt**

LED Wand/Deckenleuchte white² Feuchtraum IP44



Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas in flacher, moderner Optik. Lichtfarbe umschaltbar - 3000K / 4000K / 6000K.
Zur Montage im Außenbereich geeignet.
Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahl / PMMA



Art.Nr.	2055.50018.0196	R 18W rund, rahmenlos
Art.Nr.	2055.50118.0196	R 18W rund, Design chrom matt
Art.Nr.	2055.50218.0196	R 18W rund, Design chrom glänzend
Art.Nr.	2055.50318.0196	R 18W rund, Design anthrazit

Elektrik

Lampentyp: LED - nicht austauschbar
Lebensdauer: Ø 25.000 Stunden
Leistung: 18W (φuse 360°)
Lichtstrom: 2000lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

(* *durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung 4000K, Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.*)

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PMMA Opal
Verschlussart: Schiebefedern

Schutztechnik

Schutzart: IP 44
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen (Øxh = Durchmesser x Höhe)

R 18W Øxh 330 x 62mm

Farbtemperatur einstellen

Durch mehrmaliges Betätigen des bestehenden Lichtschalters lässt sich die Lichtfarbe individuell anpassen.

Aus - Ein innerhalb 5 Sekunden: **6000K**



4000K



3000K



Aus und wieder **Ein** > 5 Sekunden: zuletzt gewählte Lichtfarbe ist aktiv

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List
LED svítidlo do vlhka white² IP44


Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.
Měnitelná barva světla - 3000K / 4000K / 6000K.
 Vhodné pro montáž do venkovního prostředí.
 Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
 Barva: bílá
 Materiál: Kov / PMMA (plexisklo)



E2 číslo:	2055.50018.0196	R 18W kulaté, bez rámečku
E2 číslo:	2055.50118.0196	R 18W kulaté, design chrom matný
E2 číslo:	2055.50218.0196	R 18W kulaté, design lesklý chrom
E2 číslo:	2055.50318.0196	R 18W kulaté, design antracit

Techn. Data

Typ zdroje:	LED - nelze vyměnit
Životnost:	Ø 25.000 hodin
Výkon:	18W (φuse 360°)
Světelný tok:	2000lm
Reprodukce barev:	CRI >80
Barva světelného zdroje:	3000/4000/6000K - nastavitelná pomocí přepínače
Svícení:	Přímé
Symetrie:	Symetrická
Úhel svícení:	120°
Stmívatelné:	ne
Předřadník:	ne
Napětí:	220 - 240V AC
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²

(*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením 4000K, výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6000K poněkud nižší.

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Ocelový plech
Kryt:	PMMA opál
Uzávěr:	Posuvné přichytky

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 44
Třída ochrany:	SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah:	-15°C na +35°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry (Øxv = průměr x výška)

R 18W Øxv 330 x 62mm

Nastavení barvy světla

Několikanásobným stisknutím spínače světla lze individuálně nastavit barvu světla.

Vypnout - zapnout během 5 sekund: 6000K



4000K



3000K



Vypnout a zase zapnout > 5 sekundy:
 poslední zvolená barva světla je aktivní

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List**LED svietidlo do vlhka white² IP44****Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.****Meniteľná farba svetla - 3000K / 4000K / 6000K.**

Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia.

Jednoduché nasadenie a pripevnenie difúzora.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop

Farba: biela

Materiál: Kov / PMMA



E2 číslo:	2055.50018.0196	R 18W okrúhle, bez rámčeka
E2 číslo:	2055.50118.0196	R 18W okrúhle, dizajn chrom matný
E2 číslo:	2055.50218.0196	R 18W okrúhle, dizajn lesklý chróm
E2 číslo:	2055.50318.0196	R 18W okrúhle, dizajn antracit

Technická dáta

Typ zdroja:	LED - nedá sa vymeniť
Životnosť:	Ø 25.000 hodín
Výkon:	18W (φuse 360°)
Svetelný tok:	2000lm
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Farba svetelného zdroja:	3000/4000/6000K - nastaviteľná pomocou prepínača
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	120°
Stmievateľné:	nie
Predradník:	nie
Napätie:	220 - 240V AC
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm ²

(*) *Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením 4000K, výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6000K niečo nižšie.*

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	Oceľový plech
Kryt:	PMMA Opál
Uzáver:	posuvné príchytky

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 44
Trieda ochrany:	SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +35°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery (Øxv = priemer x výška)**R 18W** Øxv 330 x 62mm**Nastavenie farby svetla**

Niekoľkonásobným stlačením spínača svetla je možné individuálne nastaviť farbu svetla.

Vypnúť - zapnúť počas 5 sekúnd: **6000K****4000K****3000K**Vypnúť a zase zapnúť > 5 sekundy:
posledná zvolená farba svetla je aktívna

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki
Svetilka zidna/stropna za vl.pr. LED white² IP44


Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.
Nastavitev barvne svetlobe - 3000K / 4000K / 6000K.
 Primerna za zunanjo montažo.
 Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop /stena
 Barva: bela
 Material: jeklo / PMMA



Št.artikla	2055.50018.0196	R 18W okrogla, brez okvirja
Št.artikla	2055.50118.0196	R 18W okrogla, design krom mat
Št.artikla	2055.50218.0196	R 18W okrogla, design krom sijaj
Št.artikla	2055.50318.0196	R 18W okrogla, design antracit

Elektro

Tip svetilke:	LED - ni zamenljiva
Življenska doba:	Ø 25.000 ur
Moč:	18W (φuse 360°)
Svetilnost:	2000lm
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80
Barva svetlobe:	3000/4000/6000K - nastavljivo s stikalom
Izhod svetlobe:	direkt
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	120°
Zatemniti:	no
Balast:	none
Napetost:	220 - 240V AC
Priklonke sponke:	sponka 3-polna, max. 2,5mm ²

(*) *povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavitvev 4000K, moč in svetilnost sta pri 3000/6000K nekoliko manjša.*

Ohišje

Barva ohišja:	bela
Ohišje:	jeklena pločevina
Pokrov:	PMMA opal
Zaključek:	vzmeti

Varnost

Zaščita:	IP 44
Klasa zščite:	SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje:	-15°C za +35°C

Pribor

Montažni material

Mere (Øxv = premer x višina)

R 18W Øxv 330 x 62mm

Nastavitev barvne temperature

Barva svetlobe se prilagodi individualno, če večkrat potrdite na obstoječe stikalo luči.

Izklop - vklop v roku 5 sekund: 6000K



↓

4000K

↓

3000K

Izklop - vklop v > 5 sekund:
 zadnji izbor barvne svetlobe je aktiven

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR Podaci

LED sv. zidna/stropna za vl. Prostor white² IP44

Energetski štedna ravna nadžbukna LED svjetiljka, modernog izgleda.
Podешavanje boje svjetla - 3000K / 4000K / 6000K.

Pogodna za vanjsku montažu.

Jednostavna montaža poklopca sa federa.

Montaža:	nadgradna, zid/strop
Boja:	bjela
Material:	čelik / PMMA



Broj art.	2055.50018.0196	R 18W okrugla, bez okvira
Broj art.	2055.50118.0196	R 18W okrugla, dizajn krom mat
Broj art.	2055.50218.0196	R 18W okrugla, dizajn krom sijaj
Broj art.	2055.50318.0196	R 18W okrugla, dizajn antracit

Elektro

Tip lampe:	LED - nije zanjenjiva
Životna doba:	Ø 25.000 sati
Moć:	18W (φuse 360°)
Svijetlost:	2000lm
Renderiranje boja:	CRI >80
Boja svjetlobe:	3000/4000/6000K - podešavanje s prekidačem
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	120°
Zatamnjen:	ne
Balast:	nijedan
Napon:	220 - 240V AC
Priklop:	stezaljka 3polna, max. 2,5mm ²

(*) *prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja 4000K, snaga i svjetlostna struja kod 3000/6000K su nešto niža.*

Kučište

Boja kučišta:	bjela
Boja:	lim od čelika
Poklopac:	PMMA opal
Zatvarači:	federi

Sigurnost

Zaštita:	IP 44
Klasa zaštite:	SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature:	-15°C u +35°C

Pribor

Instalacijski material

Mere (Øxv = dijametar x visina)

R 18W Øxv 330 x 62mm

Podешavanje boje temperature

Svjetlosna boja se individualno podesi, pritiskom nekoliko puta na postojeći prekidač za svjetlo.

Isklop- uklop u roku 5 sjekunde: 6000K

4000K

3000K

Isklop- uklop u > 5 sjekunde:
 poslednje podešavanje boje svjetla je aktivno

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

RO Fisa tehnica
LED Lamp. zone umede white² IP44


Lampă LED cu economisire de energie integrabilă, finisaj plat modern.

Culoare luminoasă schimbabilă - 3000K / 4000K / 6000K.

Potrivit pentru instalarea în exterior.

Blocare simplă al capacului cu soluție cu arc.

Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: alb
Material: Oțel / PMMA



Nr. art.	2055.50018.0196	R 18W rotund, fără ramă
Nr. art.	2055.50118.0196	R 18W rotund, model crom mat
Nr. art.	2055.50218.0196	R 18W rotund, model crom lucios
Nr. art.	2055.50318.0196	R 18W rotund, model antracit

Electrica

Tipul becului:	Bec LED - nu se poate schimba
Durata de viață a becului:	Ø 25.000 de ore
Putere pe bec:	18W (φuse 360°)
Flux luminos pe bec:	2000lm
Culoare lumina:	CRI >80
Temperatura de culoare:	3000/4000/6000K - reglabil cu comutator
lesirea luminii:	direct
Simetrie:	simetric
Grad de proiectie:	120°
Reglarea intensității luminii:	Nu
Echipament de control:	Nu
Tensiune de funcționare:	220 - 240V AC
Conexiunea corpului:	Clemă 3-poli, max. 2,5mm ²

(*) *Medie max. date de performanță la setarea referinței 4000K,
Puterea și fluxul luminos sunt ceva mai mici în funcționare cu 3000/6000K.*

Datele carcusei

Culoare:	alb
Material carcasa:	Tablă de oțel
Material capac:	PMMA opal
Felul de închidere:	Soluție cu arc

Tehnica de protecție

Grad de protecție:	IP 44
Clasă de protecție	SK I Conexiune conductorului de protecție
Intervalul de temperatură:	-15°C până la +35°C

Accesorii

Material de montaj

Dimensiuni (Øxa = diametru x adâncime)

R 18W Øxa 330 x 62mm

Setati temperatura culorii

Culoarea luminii poate fi reglată individual apăsând de mai multe ori comutatorul de lumină existent.

Oprii-aprinde în decurs de 5 sec.: **6000K**



4000K



3000K



Oprirea și pornirea din nou > 5 secunde:
Culoarea luminii selectată ultima este activă.

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui produs pentru alt mod de utilizare decât cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluamentului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie intrerupta tensiunea de alimentare electrica.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.