

Omschrijving: Roestwerende primer voor ijzer en staal, op basis van alkydhars. Voor binnen en buiten.

Toepassing: Als grondlaag tegen het roesten van ijzer en staal. Ook geschikt voor metalen die verwarmd worden, zoals radiatoren en verwarmingsbuizen.

Eigenschappen:

- Goede roestwerende werking
- Soepele kwastverwerking
- Hoge dekkraft

Kleur: Rood-bruin

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Eventueel de eerste laag verdunnen met 5% white spirit. In 2 lagen aanbrengen met een kwast, lakroller of spuit. Altijd een tussenlaag Finess Grondverf aanbrengen, alvorens af te lakken.

Verbruik: Ca. 12 m²/liter per laag.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM OPBOUW

Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Roest en slecht hechtende verflagen geheel verwijderen met een staalborstel.

Onbehandeld metaal: Vet, eventuele walshuid en roest zorgvuldig verwijderen. Behandelen met 2 lagen Finess IJzermenie, daarna een laag Finess Grondverf aanbrengen en afwerken met Finess Hoog- of Zijdeglans.

Behandeld metaal in slechte staat: Alle slecht hechtende en loszittende delen verwijderen met afbijt, door afbranden of afkrabben en behandelen als 'Onbehandeld metaal'.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Gecombineerde glyceroftalaatharsen

Pigmenten: IJzeroxides en minerale extenders

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 75% in gewicht

S.G.: Ca. 1,5 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 7 Poise @ +20°C

Maalfijnheid: 40 Micron

Aanbevolen laagdikte: 40 Micron droog 75 Micron nat

Glansgraad: Eiglans

Tint: Rood-bruin

Verdunning: White spirit

Vlampunt: Ca. 38°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of verfreiniger.

Prestaties: Goede anti-roest eigenschappen. Uitstekend geschikt voor verwarmingsbuizen.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik, de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en daarna rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.