

Roll- & Streichputz Basis 5

AUSSEN / INNEN

- weiß
- gebrauchsfertig
- hoch strapazierfähig
- stoßfest
- hoch wetterbeständig
- Eimer aus 100% recyceltem Plastik*



AUSSEN UND INNEN



WETTER-BESTÄNDIG



STOSS- UND SCHLAGFEST



EMISSIONSARM
LÖSEMITTELFREI
WEICHMACHERFREI



VOLL BELASTBAR
NACH
2 TAGEN

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Der swingcolor® ROLL- & STREICHPUTZ 1 mm ist ein leicht zu verarbeitender, weißer, hochwertiger und gebrauchsfertiger Kunstharz-Strukturputz zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Wand- und Fassadenflächen. Geeignete Untergründe sind z. B. Beton, Putz oder Gipskartonplatten. swingcolor® ROLL- & STREICHPUTZ ist hoch strapazierfähig, stoßfest, hoch wetterbeständig sowie lösemittel- und weichmacherefrei.

Untergrund: mineralische Untergründe, z. B. Beton, Putz (nach vorheriger Grundierung); Neuputze müssen mindestens vier Wochen durchgetrocknet sein., Gipskartonplatten (nach vorheriger Grundierung).

Farbtöne:

Weiß.

Glanzgrad:

matt

Körnung:

1 mm

Dichte:

ca. 1,65 g/cm³

GISCODE:

BSW10

2. Verarbeitung

Werkzeug:

Rostfreier Edelstahlglätter und Stuckateurspachtel oder Roller, Strukturbürste.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C und bis max. +30 °C (Luft- und Objekttemperatur) verarbeiten.

Verbrauch:

~1,5-3,5 kg/m²

Verdünnen:

Falls erforderlich, mit Wasser.

Abtönen/Mischen:

Mit max. 2 % swingcolor® Vollton- und Abtönfarbe. Abgetönt mit Pigment-/Abtönpasten, die nicht konform zu den Anforderungen des Blauen Engels sind, entspricht das Produkt nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Decken Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, Natursteine usw. mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Kreppband abkleben. Flecken sollten direkt mit einem feuchten Tuch aufgewischt werden. Lose Teile, Leimfarben oder kreibende Oberflächen restlos entfernen. Schadhafte oder hohle Putzflächen erneuern. Sandende und saugende Untergründe mit swingcolor® UNIVERSAL-TIEFGRUND verfestigen. Testen Sie diese mit einem feuchten Schwamm. Verfärbt sich der Untergrund dunkel, ist eine Grundierung notwendig. Mindestens 24 Stunden vor der Verarbeitung einen Grundanstrich mit swingcolor® PUTZ-GRUNDIERUNG durchführen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Kalkzementputz usw.	-		
leicht sandende Putze, leicht kreibende Dispersionsfarbenanstriche, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund	1x Putzgrundierung (mindestens 24 Stunden vor dem Putzauftrag)	1x Roll- und Streichputz
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z. B. Gipskartonplatten) usw.			

Technischer Hinweis:

Auf größeren Flächen empfehlen wir die Verarbeitung zu zweit. Zur Vermeidung von Ansätzen immer von oben nach unten und nass in nass verarbeiten. Zusammenhängende Flächen in einem Arbeitsgang beschichten. Begrenzungen mit Klebeband abkleben und diese vor der Trocknung wieder entfernen. Neue Putze vor Feuchtigkeitseinwirkung, aber auch vor zu schnellem Wasserentzug z.B. durch sehr hohe Temperaturen schützen. Nicht auf Wärmedämmverbundsystemen einsetzen. Für eine optimierte Wetterbeständigkeit im Außenbereich empfehlen wir eine anschließende Beschichtung mit swingcolor® Reinacrylat-Fassadenfarbe.

Trocknung:

Durchgetrocknet, voll belastbar nach ca. 1–2 Tagen. Abhängig von aufgetragener Schichtstärke und Trocknungsbedingungen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl (nicht unter 5 °C), trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Kaliwasserglas, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive

Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

Weitere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Transporthinweis:

Das Produkt nur aufrecht und gesichert transportieren.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

