



PLAFON SUPERFICIE RECTANGULAR LED 30W 60x30

FICHA TÉCNICA
Módulo LED Profesional
Superficie Cuadrado 24W



Ref. No. LPURSH30LCTGL

Introducción

- ✓ Diseñado para sustituir plafones halógenos de 300W.
- ✓ Utiliza LEDs SMD2835 de alta luminosidad.
- ✓ Disponible en luz CCT.
- ✓ Ángulo del haz luminoso 120°.
- ✓ Fuente externa incluida de alta calidad.
- ✓ Protección IP20.
- ✓ Carcasa de aluminio con disipación de calor funcional.
- ✓ Garantía: 3 Años.

Índice

A) Descripción.....	2
1. Especificaciones Técnicas.....	2
2. Instalación.....	4
B) Embalaje.....	5
C) Certificados	5



A) Descripción

1. Especificaciones Técnicas

➤ Mecánicas

Material Carcasa	Aluminio
Material Pantalla	Polycarbonato PC
Alto H (mm)	55
Largo L (mm)	600
Ancho W (mm)	300
Peso Neto (kg)	
Cubierta Óptica	Polycarbonato PC, traslúcido



➤ Eléctricas y Lumínicas



Potencia Eléctrica (W)	30
Factor de Potencia (PF)	0,5
Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)	AC180~265 / 50~60
Grado de Protección (IP)	20
Tipo de Conexión Eléctrica	Input 180/265VAC
Fuente Eléctrica	Panalight®
Fuente Luminosa	LEDs SMD2835
Eficacia Luminosa LED (lm/W)	100
Flujo Luminoso Producto (Lm)	3000
Angulo Apertura del Haz (°)	120
Temperatura de color (TK)	CCT
CRI (Ra)	>80
Tiempo de Vida (h)	>35.000
Fabricante	Panalight®



2. Instalación

- La instalación de productos LED ha de ser llevada a cabo bajo todas las normas eléctricas y de seguridad. Solo deben ser instalados por personal cualificado.
- Para asegurar la calidad de la iluminación con esta luminaria LED lo único que hay que hacer es seguir las instrucciones relativas al mantenimiento de la luminaria.
- No toque los componentes electrónicos. Los componentes electrónicos son de baja tensión, soportando hasta 265V y algunos modelos están preparados para aguantar elevadas potencias eléctricas. Los componentes electrónicos son sensibles a ESD. Durante la instalación o el mantenimiento de la luminaria use siempre guantes sin estáticas, para evitar marcas en la luminaria.
- Para eliminar suciedad, manchas, polvo o huellas dactilares, sólo utilice paños de microfibra junto con un limpiador para materiales sintéticos con propiedades antiestáticas.
- El ensamblado no debe dañar ninguna de las partes de la circuitería ni de la carcasa.
- Antes de instalar han de comprobar las polaridades eléctricas. Una mala colocación de las polaridades podría dar lugar a un mal funcionamiento del producto o a la destrucción del mismo.
- La conexión es directa y está preparada para trabajar entre AC180V-265V, por lo que, se incorpora una fuente eléctrica tipo driver (interno o externo al equipo) para adaptar dicha tensión a la requerida por el circuito optoelectrónico de iluminación del LED, que se incorpora en el suministro de la luminaria.
- El daño causado por la corrosión y/o suciedad no será causa de reclamo como defecto en el producto fuera del estándar ofrecido por la protección IP. Es responsabilidad del usuario proporcionar una protección adecuada contra los agentes corrosivos como la humedad, la condensación y otros elementos dañinos.
- Es importante que se asegure la temperatura de trabajo y de entorno en el punto de instalación, y no supere los rangos indicados en el apartado anterior, en especial, cuando los productos se instalen en lugares cerrados y/o estancos.



B) Embalaje

Producto	Referencia	Código EAN13
Plafón Superficie Rectangular 30W 60X30 CCT Panalight®	LPURSH30LCTGL	8436538801710



Caja Completa:10 uds

C) Certificados



Laboratorios de Ensayo:



Soporte Técnico y Comercial:

Panalight Madrid.

C/ Alfarería, 4 P.I. Los Rosales
28933 Móstoles (Madrid)
+34 91 643 66 55

Las ventas y soporte técnico les serán realizados a través de su mayorista/distribuidor local junto con la factura de compra.