

DE Datenblatt



LED Leuchte orbis Sensor 18W

Energiesparende LED Anbauleuchte in flacher, moderner Optik.
 Zur Montage im Außenbereich geeignet.
 Mit eingebautem HF-Bewegungsmelder zur automatischen Lichtsteuerung.

Montageart: Anbau Wand / Decke
 Farbe: weiß
 Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2004.50818.0196

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
 LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
 Leistung: 18W
 Lichtstrom: 2100lm (φ_{use} 360°, brutto)
 Farbwiedergabe: CRI =83
 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
 Lichtaustritt: direkt
 Symmetrie: symmetrisch
 Abstrahlwinkel: 113°
 Dimmbar: nein
 Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²

Sensor

Sensoreinstellung: DIP-Schalter
 Typ: HF-Sensor 5,8GHz CW, ISM Band
 Erfassungsbereich: 360°
 Ausschaltverzögerung: 5s/1min/3min/10min
 Helligkeit: 30Lux / deaktiviert
 Reichweite: bis 5m Radius
 Montagehöhe: 2,5 - 4m
 Sendeleistung: < 0,3mW

Sensoreinstellung

DIP-Schalter in der Leuchte (Abdeckung abschrauben)

Gehäusedaten













Farbe: weiß, silber, schwarz
 Material Gehäuse: Polycarbonat
 Material Abdeckung: Polycarbonat - Opal
 Verschussart: Bajonett

Schutztechnik

Schutzart: IP44
 Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
 Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Reichweite:	Zeit:	Helligkeit:
100% 	5s  	deaktiv. 
50% 	1min  	30 Lux 
	3min  	
	10min  	



Abmessungen

(Øxh = Durchmesser x Höhe)

Øxh 280 x 51mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E** (2004501180196-L).

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "LED Leuchte orbis Sensor 18W" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List


LED svítidlo do vlhka s čidlem orbis 18W

Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.

Vhodné pro montáž do venkovního prostředí.

Svítidlo s integrovaným pohybovým čidlem.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
 Barva: bílá
 Materiál: Polykarbonát

E2 číslo: 2004.50818.0196



Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
 Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
 Výkon: 18W
 Světelný tok: 2100lm (Φ_{use} 360°, brutto)
 Reprodukce barev: CRI =83
 Barva světelného zdroje: 3000K
 Svícení: přímé
 Symetrie: symetrická
 Úhel svícení: 113°
 Stmívatelné: ne
 Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
 Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
 Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová

Senzor

Senzor: DIP-vypínač
 Typ: Vysoká frekvence senzor 5,8GHz (ISM)
 Působení: 360°
 Doba svícení: 5s/1min/3min/10min
 Jas: 30Lux / vypnout
 Dosah: 1 - 5m
 Montážní výška: 2,5 - 4m
 Přenosový výkon: < 0,3mW

Nastavení

DIP-vypínač

Materiál

Barva: bílá, stříbrný, černý
 Tělo světla: Polykarbonát
 Kryt: Polykarbonát - opál
 Uzávěr: Bajonetový uzávěr

Ochrana

Stupeň krytí: IP44
 Třída ochrany: SK II ochrana izolace
 Teplotní rozsah: -15°C na +35°C

Příslušenství

Montážní materiál

Dosah:	čas:	Soumrak:
100% 1	5s 2 3	vypnout 4
50% 1	1min 2 3	30 Lux 4
	3min 2 3	
	10min 2 3	



Rozměry

(Øxv = průměr x výška)

Øxv 280 x 51mm

 Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E** (2004501180196-L).

Prohlášení o shodě

Tímto potvrzuje e2 elektro GmbH, že výrobek "LED svítidlo do vlhka s čidlem orbis 18W" splňuje požadavky následujících evropských předpisů 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.e2.at

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List


LED svietidlo do vlhka s čidlom orbis 18W

Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.

Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia.

Svietidlo s integrovaným pohybovým snímačom.


 Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
 Farba: biela
 Materiál: Polykarbonát

E2 číslo: 2004.50818.0196


Technická dáta

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
 Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
 Výkon: 18W
 Svetelný tok: 2100lm (Φ_{use} 360°, brutto)
 Reprodukcia farieb: CRI =83
 Farba svetelného zdroja: 3000K
 Svietenie: priame
 Symetria: symetrická
 Uhol: 113°
 Stmievateľné: nie
 Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
 Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
 Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová

Senzor

Senzor: DIP-vypínač
 Typ: Vysoká frekvencia senzor 5,8GHz (ISM)
 Pôsobenie: 360°
 Oneskorenia: 5s/1min/3min/10min
 Jas: 30Lux / vypnúť
 Dosah: 1 - 5m
 Montážna výška: 2,5 - 4m
 Prenosový výkon: < 0,3mW

Nastavenie

DIP-vypínač

Materiál

Farba: biela, striebro, čierny
 Telo svetla: Polykarbonát
 Kryt: Polykarbonát - opál
 Uzáver: Bajonetový uzáver

Ochrana

Stupeň krytia: IP44
 Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
 Teplotný rozsah: -15°C na +35°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

(Øxv = priemer x výška)

Øxv 280 x 51mm

Dosah:	čas:	Súmrak:
100% 1	5s 2 3	vypnúť 4
50% 1	1min 2 3	30 Lux 4
	3min 2 3	
	10min 2 3	


 Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E** (2004501180196-L).

Vyhlasenie o zhode

Týmto potvrdzuje e2 elektro GmbH, že výrobok "LED svietidlo do vlhka s čidlom orbis 18W" spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych predpisov 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na adrese: www.e2.at

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetilka zidna/stropna z HF sen. za vl.pr. LED orbis 18W
Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.

 Primerna za zunanjo montažo.
 Z vgrajenim senzorjem gibanja.

 Montaža: nadomet strop /stena
 Barva: bela
 Material: Polycarbonat

Št.artikla 2004.50818.0196

Elektro

 Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
 Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
 Moč: 18W
 Svetilnost: 2100lm (Φ_{use} 360°, bruto)
 Obnovljivost svetlobe: CRI =83
 Barva svetlobe: 3000K
 Izhod svetlobe: neposredno
 Simetrija: simetrična
 Kot sevanja: 113°
 Zatamniti: no
 Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
 Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
 Priklopne sponke: Sponka 2-polna

Senzor

 Nastavitev senzorja: DIP-stikalo
 Typ: HR senzor 5,8GHz (ISM)
 Razpon zaznavanja: 360°
 Izklop: 5s/1min/3min/10min
 Svetlost: 30Lux / onemogoči
 Doseže: 1 - 5m
 Višina montaže: 2,5 - 4m
 Moč prenosa: < 0,3mW

Prilagoditev

DIP-stikalo

Ohišje

 Barva ohišja: bela, srebro, črna
 Ohišje: Polycarbonat
 Pokrov: Polycarbonat - opal
 Zaključek: Bajonetni priklop













Varnost

 Zaščita: IP44
 Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
 Temperaturno območje: -15°C za +35°C

Pribor Montažni material

Mere (Øxv = premer x višina)

Øxv 280 x 51mm

Doseže:	Izklop:	Svetlost:
100%  1	5s  2  3	onemog.  4
50%  1	1min  2  3	30 Lux  4
	3min  2  3	
	10min  2  3	



Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (2004501180196-L).

Izjava o skladnosti

 Podjetje e2 elektro GmbH, izjavlja da je naprava "Svetilka zidna/stropna z HF sen. za vl.pr. LED orbis 18W" skladna z EU standardi 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2014/53/EU. Tekst EU izjave o skladnosti najdete na internetnem naslovu: www.e2.at
Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR Podaci

LED sv. zidna/stropna sa HF sen za vl. Prostor orbis 18W
Energetski štedna ravna nadžbuknaLED svjetiljka, modernog izgleda.

Pogodna za vanjsku montažu.

Sa ugrađenim senzorom kretanja.

 Montaža: nadgradna, zid/strop
 Boja: bjela
 Material: Polycarbonat

Br.artikla 2004.50818.0196

Elektro

 Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
 Životna doba: L70/B50 (25°C) 20.000 sati
 Moć: 18W
 Svjetlost: 2100lm (Φ_{use} 360°, bruto)
 Renderiranje boja: CRI =83
 Boja svjetlobe: 3000K
 Izlaz svjetla: direktan
 Simetrija: simetrično
 Kot sjevanja: 113°
 Zatamnjen: ne
 Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
 Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
 Priklop: Stezaljka 2-polna

Senzor

 Podešavanje senzora: DIP-sklopka
 Tip: HF senzor 5,8GHz (ISM)
 Pokrivenost: 360°
 Isključivanje: 5s/1min/3min/10min
 Svjetlost: 30Lux / onemogućiti
 Doseg: 1- 5m
 Visina montaže: 2,5 - 4m
 Prijenosna snaga: < 0,3mW

Podešavanje

DIP-sklopka

Kućište

 Boja kućišta: bjela, srebro, crna
 Boja: Polycarbonat
 Poklopac: Polycarbonat - opal
 Zatvarači: Bajonetni priklop









Sigurnost

 Zaštita: IP44
 Klasa zaštite: SK II zašćita izolacije
 Raspon temperature: -15°C u +35°C

Pribor Instalacijski material

Mere (\emptyset xv = dijametar x visina)

 \emptyset xv 280 x 51mm

Doseg:	Isključivanje:	Svjetlost:
100% 	5s 	onemog. 
50% 	1min 	30 Lux 
	3min 	
	10min 	


 Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **E** (2004501180196-L).

Izjava o sukladnosti

 Poduzeće e2 elektro GmbH izjavlja, da je uređaj "LED sv. zidna/stropna sa HF sen za vl. Prostor orbis 18W" sukladan sa EU standardima 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU. Tekst izjave o sukladnosti čete naći na internet adresi: www.e2.at
Sigurnost uređaja može se jamćiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može