

DE **Datenblatt**

LED Lichtleiste swing



Moderne, schwenkbare und energieeffiziente LED Lichtleiste

Formschön und montagefreundlich
Montage an Decke und Unterbau

Montageart: Decke/Unterbau
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2491.50008.0196



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 8W
Lichtstrom: 1100lm (φ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI = 86
Ähnlichste Farbtemperaturen: 2700K/4000K/6500K
Lichtaustritt: indirekt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 119°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Eurostecker
Schalter: Kippschalter

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK II - Schutzisolierung
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Schrauben, Montagebügel, Anschlusskabel 150cm

Abmessungen

lxbxh 556x24x61mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse D
(2491500080196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.