

DE Datenblatt

LED Wand/Deckenleuchte white²



Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas in flacher, moderner Optik.
Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahl / PMMA



Art.Nr.	2004.50018.0196	R 18W rund
Art.Nr.	2004.50024.0196	R 24W rund
Art.Nr.	2004.50030.0196	R 30W rund
Art.Nr.	2003.50024.0196	Q 24W quadratisch

Elektrik

Lampentyp: LED - nicht austauschbar
Lebensdauer: Ø 25.000 Stunden
Leistung: 18W 24W 30W
Lichtstrom: 2000lm 2700lm 3600lm (φuse 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 170°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PMMA Opal
Verschlussart: Schiebefedern

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen (Øxh = Durchmesser x Höhe / lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

R 18W, 24W rund	Øxh	330 x 62mm
Q 24W quadratisch	lxbxh	330 x 330 x 70mm
R 30W rund	Øxh	380 x 70mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (2004500180196-L, 2004500240196-L, 2003500240196-L, 2004500300196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.