

DE Datenblatt

LED Wand/Deckenleuchte white² R Feuchtraum IP44



Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas in flacher, moderner Optik.
Zur Montage im Außenbereich geeignet.
Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahl / PMMA

Art.Nr. 2004.50518.0196



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 18W
Lichtstrom: 2000lm (φuse 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PMMA opal
Verschlussart: Schiebefedern

Schutztechnik

Schutzart: IP 44
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen (Øxh = Durchmesser x Höhe)

Øxh 330 x 62mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (2004505180196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED svítidlo do vlhka white² R IP44



Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.
Vhodné pro montáž do venkovního prostředí.
Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Kov / PMMA (plexisklo)

E2 číslo: 2004.50518.0196



Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 18W
Světelný tok: 2000lm (φuse 360°)
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: Přímé
Symetrie: Symetrická
Úhel svícení: 120°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Ocelový plech
Kryt: PMMA opál
Uzávěr: Posuvné přichytky

Ochrana

Stupeň krytí: IP 44
Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +35°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry (Øxv = průměr x výška)

Øxv 330 x 62mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2004505180196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

LED svietidlo do vlhka white² R IP44



Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.

Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia.
Jednoduché nasadenie a pripovenie difúzora.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Kov / PMMA

E2 číslo: 2004.50518.0196



Technická dáta

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 18W
Svetelný tok: 2000lm (φuse 360°)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 3000K
Svietenie: Priame
Symetria: Symetrická
Uhol: 120°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Oceľový plech
Kryt: PMMA Opál
Uzáver: posuvné príchytky

Ochrana

Stupeň krytia: IP 44
Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +35°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery (Øxv = priemer x výška)

Øxv 330 x 62mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti E
(2004505180196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetilka zidna/stropna za vl.pr. LED white² R IP44



Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.

Primerna za zunanjo montažo.

Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop /stena
Barva: bela
Material: jeklo / PMMA

Št.artikla 2004.50518.0196



Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 18W
Svetilnost: 2000lm (φuse 360°)
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 3000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 120°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 2,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: jeklena pločevina
Pokrov: PMMA opal
Zaključek: vzmeti

Varnost

Zaščita: IP 44
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje: -15°C za +35°C

Pribor

Montažni material

Mere (Øxv = premer x višina)

Øxv 330 x 62mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (2004505180196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR Podaci

LED sv. zidna/stropna za vl. Prostor white² R IP44



Energetski štedna ravna nadžbuknaLED svetiljka, modernog izgleda.

Pogodna za vanjsku montažu.

Jednostavna montaža poklopca sa federa.

Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bjela
Material: čelik / PMMA

Broj art. 2004.50518.0196



Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati
Moć: 18W
Svjetlost: 2000lm (φuse 360°)
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 3000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 120°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC
Priklop: stezaljka 3polna, max. 2,5mm²

Kućište

Boja kućišta: bjela
Boja: lim od čelika
Poklopac: PMMA opal
Zatvarači: federi

Sigurnost

Zaštita: IP 44
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature: -15°C u +35°C

Pribor

Instalacijski material

Mere (Øxv = dijametar x visina)

Øxv 330 x 62mm

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti E
(2004505180196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

RO Fisa tehnica

LED Lamp. zone umede white² R IP44



Lampă LED cu economisire de energie integrabilă, finisaj plat modern.

Potrivit pentru instalarea în exterior.

Blocare simplă al capacului cu soluție cu arc.

Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: alb
Material: Oțel / PMMA

Nr. art. 2004.50518.0196



Electrica

Sursă de lumină: Bec LED (nu se poate schimba)
Durata de viață LED: L70/B50 (25°C) 25.000 de ore
Putere pe bec: 18W
Flux luminos pe bec: 2000lm (φuse 360°)
Culoare lumina: CRI >80
Temperatura de culoare: 3000K
Iesirea luminii: direct
Simetrie: simetric
Grad de proiectie: 120°
Reglarea intensității luminii: Nu
Dispozitiv de comandă: Driver LED (nu poate fi înlocuit)
Tensiune de funcționare: 220 - 240V AC
Conexiunea corpului: Clemă 3-poli, max. 2,5mm²

Datele carcasei

Culoare: alb
Material carcasa: Tablă de oțel
Material capac: PMMA opal
Felul de închidere: Soluție cu arc

Tehnica de protecție

Grad de protecție: IP 44
Clasă de protecție: SK I Conexiune conductorului de protecție
Intervalul de temperatură: -15°C până la +35°C

Accesorii

Material de montaj

Dimensiuni (Øxa = diametru x adâncime)

Øxa 330 x 62mm

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E (2004505180196-L)

Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui produs pentru alt mod de utilizare decât cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluamentului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie intrerupta tensiunea de alimentare electrica.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.