

Datenblatt

Herd- und Geräteanschlussdose Quick



Herd- und Geräteanschlussdose für Unterputz oder Aufputzmontage

Mit bruchsicherem Schnappdeckel, großer Anschlußraum
Leitungsverbindung mittels 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel

Montageart: Unterputz, Aufputz
Prüfzeichen: CE
Farbe: weiß
Material: Thermoplast, Halogen-/PVC-frei

Art.Nr. 5001.00001.0196

Technische Daten

Anschlussspannung: 400V AC
Bemessungsstrom: 24A
Anschlussklemmen: 5x Steckklemme 0,5 - 4,0mm²
Geprüfte Normen: EN 60670-1, EN 60670-22

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material: Thermoplast, Halogen-/PVC-frei
Verschlussart: Schnappverschluss
UP-Montage: Schraub- und Spreizkrallenbefestigung für 60mm UP-Dose (optional)

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SKI Schutzleiteranschluss
Prüfzeichen: CE
Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Abmessungen (lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 104x104x23mm (ohne Spreizkralle für UP-Montage)