

DE **Datenblatt**

LED Leuchte orbis 18W



Energiesparende LED Anbauleuchte in flacher, moderner Optik.

Zur Montage im Außenbereich geeignet.

Einfache Befestigung der Abdeckung.



Montageart: Anbau Wand / Decke
 Farbe: weiß, silber, schwarz
 Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2004.50718.0196 **weiß**
Art.Nr. 2004.50118.1496 **silber**
Art.Nr. 2004.50118.1996 **schwarz**

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
 LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
 Leistung: 18W
 Lichtstrom: 2100lm (φ_{use} 360°, brutto)
 Farbwiedergabe: CRI =83
 Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
 Lichtaustritt: direkt
 Symmetrie: symmetrisch
 Abstrahlwinkel: 113°
 Dimmbar: nein
 Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
 Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
 Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²



Gehäusedaten

Farbe: weiß, silber, schwarz
 Material Gehäuse: Polycarbonat
 Material Abdeckung: Polycarbonat - Opal
 Verschussart: Bajonett

Schutztechnik

Schutzart: IP44
 Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
 Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial

Abmessungen

(Øxh = Durchmesser x Höhe)

Øxh 280 x 51mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E** (2004501180196-L).

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED svítidlo do vlhka orbis 18W



Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.

Vhodné pro montáž do venkovního prostředí.
Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.



Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá, stříbrný, černý
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo: 2004.50718.0196 **bílá**
E2 číslo: 2004.50118.1496 **stříbrný**
E2 číslo: 2004.50118.1996 **černý**

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 18W
Světelný tok: 2100lm (Φ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev: CRI =83
Barva světelného zdroje: 3000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 113°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová



Materiál

Barva: bílá, stříbrný, černý
Tělo světla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát - opál
Uzávěr: Bajonetový uzávěr

Ochrana

Stupeň krytí: IP44
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -15°C na +35°C

Příslušenství

obsahuje: Montážní materiál

Rozměry

(Øxv = průměr x výška)

Øxv 280 x 51mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **E** (2004501180196-L).

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

LED svietidlo do vlhka orbis 18W



Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.

Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia.

Jednoduché nasadenie a pripevnenie difúzora.



Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela, striebro, čierny
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo: 2004.50718.0196 **biela**
E2 číslo: 2004.50118.1496 **striebro**
E2 číslo: 2004.50118.1996 **čierny**

Technická dáta

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon:	18W
Svetelný tok:	2100lm (Φ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb:	CRI =83
Farba svetelného zdroja:	3000K
Svietenie:	priame
Symetria:	symetrická
Uhol:	113°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 2-pólová



Materiál

Farba:	biela, striebro, čierny
Telo svetla:	Polykarbonát
Kryt:	Polykarbonát - opál
Uzáver:	Bajonetový uzáver

Ochrana

Stupeň krytia:	IP44
Trieda ochrany:	SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-15°C na +35°C

Príslušenstvo

obsahuje:	Montážny materiál
-----------	-------------------

Rozmery

(Øxv = priemer x výška)

Øxv	280 x 51mm
-----	------------

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **E** (2004501180196-L).

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Svetilka zidna/stropna za vl.pr. LED orbis 18W


Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.

Primerna za zunanjo montažo.

Enostavna pritrditev pokrovai.


 Montaža: nadomet strop /stena
 Barva: bela, srebro, črna
 Material: Polycarbonat


Št.artikla	2004.50718.0196	bela
Št.artikla	2004.50118.1496	srebro
Št.artikla	2004.50118.1996	črna

Elektro

Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč:	18W
Svetilnost:	2100lm (Φ _{use} 360°, bruto)
Obnovljivost svetlobe:	CRI =83
Barva svetlobe:	3000K
Izhod svetlobe:	neposredno
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	113°
Zatemniti:	no
Krmilna naprava:	Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke:	Sponka 2-polna


Ohišje

Barva ohišja:	bela, srebro, črna
Ohišje:	Polycarbonat
Pokrov:	Polycarbonat - opal
Zaključek:	Bajonetni priklop

Varnost

Zaščita:	IP44
Klasa zščite:	SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje:	-15°C za +35°C

Pribor

vključuje:	Montažni material
------------	-------------------

Mere	(Øxv = premer x višina)
-------------	-------------------------

Øxv	280 x 51mm
-----	------------

 Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E** (2004501180196-L).

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

HR Podaci

LED sv. zidna/stropna za vl. Prostor orbis 18W



Energetski štedna ravna nadžbuknaLED svetiljka, modernog izgleda.

Pogodna za vanjsku montažu.

Jednostavna montaža poklopca.



Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bjela, srebro, crna
Material: Polycarbonat



Br.artikla 2004.50718.0196 **bjela**
Br.artikla 2004.50118.1496 **srebro**
Br.artikla 2004.50118.1996 **crna**

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 20.000 sati
Moć: 18W
Svijetlost: 2100lm (Φ_{use} 360°, bruto)
Renderiranje boja: CRI =83
Boja svjetlobe: 3000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 113°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 2-polna



Kućište

Boja kućišta: bjela, srebro, crna
Boja: Polycarbonat
Poklopac: Polycarbonat - opal
Zatvarači: Bajonetni priklop

Sigurnost

Zaštita: IP44
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -15°C u +35°C

Pribor

uključuje: Instalacijski material

Mere

(Øxv = dijametar x visina)

Øxv 280 x 51mm

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **E** (2004501180196-L).

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može