

**DE** **Datenblatt**

**LED Wand/Deckenleuchte white<sup>2</sup> Feuchtraum IP44**



**Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas in flacher, moderner Optik. Lichtfarbe umschaltbar - 3000K / 4000K / 6000K.**  
Zur Montage im Außenbereich geeignet.  
Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.

Montageart: Anbau Wand / Decke  
Farbe: weiß  
Material: Stahl / PMMA



<b>Art.Nr.</b>	2055.50018.0196	<b>R 18W rund, rahmenlos</b>
<b>Art.Nr.</b>	2055.50118.0196	<b>R 18W rund, Design chrom matt</b>
<b>Art.Nr.</b>	2055.50218.0196	<b>R 18W rund, Design chrom glänzend</b>
<b>Art.Nr.</b>	2055.50318.0196	<b>R 18W rund, Design anthrazit</b>

**Elektrik**

Lampentyp: LED - nicht austauschbar  
Lebensdauer: Ø 25.000 Stunden  
Leistung: 18W (φuse 360°)  
Lichtstrom: 2000lm  
Farbwiedergabe: CRI >80  
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter  
Lichtaustritt: direkt  
Symmetrie: symmetrisch  
Abstrahlwinkel: 120°  
Dimmbar: nein  
Vorschaltgerät: keines  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC  
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>

(\* *durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung 4000K, Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.*)

**Gehäusedaten**

Farbe: weiß  
Material Gehäuse: Stahlblech  
Material Abdeckung: PMMA Opal  
Verschlussart: Schiebefedern

**Schutztechnik**

Schutzart: IP 44  
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss  
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

**Zubehör**

Montagematerial

**Abmessungen** (Øxh = Durchmesser x Höhe)

**R 18W** Øxh 330 x 62mm

**Farbtemperatur einstellen**

Durch mehrmaliges Betätigen des bestehenden Lichtschalters lässt sich die Lichtfarbe individuell anpassen.

**Aus - Ein** innerhalb 5 Sekunden: **6000K**



**4000K**



**3000K**



**Aus** und wieder **Ein** > 5 Sekunden: zuletzt gewählte Lichtfarbe ist aktiv

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

**CS List**
**LED svítidlo do vlhka white<sup>2</sup> IP44**


**Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.**  
**Měnitelná barva světla - 3000K / 4000K / 6000K.**  
 Vhodné pro montáž do venkovního prostředí.  
 Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop  
 Barva: bílá  
 Materiál: Kov / PMMA (plexisklo)



<b>E2 číslo:</b>	2055.50018.0196	<b>R 18W kulaté, bez rámečku</b>
<b>E2 číslo:</b>	2055.50118.0196	<b>R 18W kulaté, design chrom matný</b>
<b>E2 číslo:</b>	2055.50218.0196	<b>R 18W kulaté, design lesklý chrom</b>
<b>E2 číslo:</b>	2055.50318.0196	<b>R 18W kulaté, design antracit</b>

**Techn. Data**

Typ zdroje:	LED - nelze vyměnit
Životnost:	Ø 25.000 hodin
Výkon:	18W (φuse 360°)
Světelný tok:	2000lm
Reprodukce barev:	CRI >80
Barva světelného zdroje:	3000/4000/6000K - nastavitelná pomocí přepínače
Svícení:	Přímé
Symetrie:	Symetrická
Úhel svícení:	120°
Stmívatelné:	ne
Předřadník:	ne
Napětí:	220 - 240V AC
Připojení svítidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm <sup>2</sup>

(\*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením 4000K, výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6000K poněkud nižší.

**Materiál**

Barva:	bílá
Tělo světla:	Ocelový plech
Kryt:	PMMA opál
Uzávěr:	Posuvné přičítky

**Ochrana**

Stupeň krytí:	IP 44
Třída ochrany:	SK I Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah:	-15°C na +35°C

**Příslušenství**

Montážní materiál

**Rozměry** (Øxv = průměr x výška)

**R 18W** Øxv 330 x 62mm

**Nastavení barvy světla**

Několikanásobným stisknutím spínače světla lze individuálně nastavit barvu světla.

**Vypnout - zapnout během 5 sekund: 6000K**



**4000K**



**3000K**



**Vypnout a zase zapnout > 5 sekundy:**  
 poslední zvolená barva světla je aktivní

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

**Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.**

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

**SK** List

**LED svietidlo do vlhka white<sup>2</sup> IP44**

**Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.**
**Meniteľná farba svetla - 3000K / 4000K / 6000K.**

Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia.

Jednoduché nasadenie a pripevnenie difúzora.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop

Farba: biela

Materiál: Kov / PMMA



<b>E2 číslo:</b>	2055.50018.0196	<b>R 18W okrúhle, bez rámčeka</b>
<b>E2 číslo:</b>	2055.50118.0196	<b>R 18W okrúhle, dizajn chrom matný</b>
<b>E2 číslo:</b>	2055.50218.0196	<b>R 18W okrúhle, dizajn lesklý chróm</b>
<b>E2 číslo:</b>	2055.50318.0196	<b>R 18W okrúhle, dizajn antracit</b>

**Technická dáta**

Typ zdroja:	LED - nedá sa vymeniť
Životnosť:	Ø 25.000 hodín
Výkon:	18W (φuse 360°)
Svetelný tok:	2000lm
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Farba svetelného zdroja:	3000/4000/6000K - nastaviteľná pomocou prepínača
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	120°
Stmievateľné:	nie
Predradník:	nie
Napätie:	220 - 240V AC
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm <sup>2</sup>

(\*) Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením 4000K, výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6000K niečo nižšie.

**Materiál**

Farba:	biela
Telo svetla:	Oceľový plech
Kryt:	PMMA Opál
Uzáver:	posuvné príchytky

**Ochrana**

Stupeň krytia:	IP 44
Trieda ochrany:	SK I Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +35°C

**Príslušenstvo**

Montážny materiál

**Rozmery** (Øxv = priemer x výška)

**R 18W** Øxv 330 x 62mm

**Nastavenie farby svetla**

Niekoľkonásobným stlačením spínača svetla je možné individuálne nastaviť farbu svetla.

**Vypnúť - zapnúť** počas 5 sekúnd: **6000K**

**4000K**

**3000K**

**Vypnúť** a zase **zapnúť** > 5 sekundy:  
posledná zvolená farba svetla je aktívna

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

**Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.**

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

**SL Tehnični podatki**
**Svetilka zidna/stropna za vl.pr. LED white<sup>2</sup> IP44**


**Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.**  
**Nastavitev barvne svetlobe - 3000K / 4000K / 6000K.**  
 Primerna za zunanjo montažo.  
 Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop /stena  
 Barva: bela  
 Material: jeklo / PMMA



<b>Št.artikla</b>	2055.50018.0196	<b>R 18W okrogla, brez okvirja</b>
<b>Št.artikla</b>	2055.50118.0196	<b>R 18W okrogla, design krom mat</b>
<b>Št.artikla</b>	2055.50218.0196	<b>R 18W okrogla, design krom sijaj</b>
<b>Št.artikla</b>	2055.50318.0196	<b>R 18W okrogla, design antracit</b>

**Elektro**

Tip svetilke:	LED - ni zamenljiva
Življenska doba:	Ø 25.000 ur
Moč:	18W (φuse 360°)
Svetilnost:	2000lm
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80
Barva svetlobe:	3000/4000/6000K - nastavljivo s stikalom
Izhod svetlobe:	direkt
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	120°
Zatemniti:	no
Balast:	none
Napetost:	220 - 240V AC
Priklonke sponke:	sponka 3-polna, max. 2,5mm <sup>2</sup>

(\*) *povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavitvev 4000K, moč in svetilnost sta pri 3000/6000K nekoliko manjša.*

**Ohišje**

Barva ohišja:	bela
Ohišje:	jeklena pločevina
Pokrov:	PMMA opal
Zaključek:	vzmeti

**Varnost**

Zaščita:	IP 44
Klasa zščite:	SK I Zaščitna povezava prevodnik
Temperaturno območje:	-15°C za +35°C

**Pribor**

Montažni material

**Mere** (Øxv = premer x višina)

**R 18W** Øxv 330 x 62mm

**Nastavitev barvne temperature**

Barva svetlobe se prilagodi individualno, če večkrat potrdite na obstoječe stikalo luči.

**Izklop - vklop v roku 5 sekund: 6000K**



↓

**4000K**

↓

**3000K**

**Izklop - vklop v > 5 sekund:**  
 zadnji izbor barvne svetlobe je aktiven

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

**Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.**

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

**HR Podaci**
**LED sv. zidna/stropna za vl. Prostor white<sup>2</sup> IP44**

**Energetski štedna ravna nadžbukna LED svjetiljka, modernog izgleda.**
**Podešavanje boje svjetla - 3000K / 4000K / 6000K.**

Pogodna za vanjsku montažu.

Jednostavna montaža poklopca sa federa.

Montaža:	nadgradna, zid/strop
Boja:	bjela
Material:	čelik / PMMA



<b>Broj art.</b>	2055.50018.0196	<b>R 18W okrugla, bez okvira</b>
<b>Broj art.</b>	2055.50118.0196	<b>R 18W okrugla, dizajn krom mat</b>
<b>Broj art.</b>	2055.50218.0196	<b>R 18W okrugla, dizajn krom sijaj</b>
<b>Broj art.</b>	2055.50318.0196	<b>R 18W okrugla, dizajn antracit</b>

**Elektro**

Tip lampe:	LED - nije zanjenjiva
Životna doba:	Ø 25.000 sati
Moć:	18W (φuse 360°)
Svijetlost:	2000lm
Renderiranje boja:	CRI >80
Boja svetlobe:	3000/4000/6000K - podešavanje s prekidačem
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	120°
Zatamnjen:	ne
Balast:	nijedan
Napon:	220 - 240V AC
Priklop:	stezaljka 3polna, max. 2,5mm <sup>2</sup>

(\*) *prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja 4000K, snaga i svjetlostna struja kod 3000/6000K su nešto niža.*

**Kućište**

Boja kućišta:	bjela
Boja:	lim od čelika
Poklopac:	PMMA opal
Zatvarači:	federi

**Sigurnost**

Zaštita:	IP 44
Klasa zaštite:	SK I Zaštitna priključak vodiča
Raspon temperature:	-15°C u +35°C

**Pribor**

Instalacijski material

**Mere** (Øxv = dijametar x visina)

**R 18W** Øxv 330 x 62mm

**Podešavanje boje temperature**

Svjetlosna boja se individualno podesi, pritiskom nekoliko puta na postojeći prekidač za svjetlo.

**Isklop- uklop u roku 5 sjekunde: 6000K**

**4000K**

**3000K**

**Isklop- uklop u > 5 sjekunde:**  
 poslednje podešavanje boje svjetla je aktivno

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

**RO Fisa tehnica**
**LED Lamp. zone umede white<sup>2</sup> IP44**


Lampă LED cu economisire de energie integrabilă, finisaj plat modern.

Culoare luminoasă schimbabilă - 3000K / 4000K / 6000K.

Potrivit pentru instalarea în exterior.

Blocare simplă al capacului cu soluție cu arc.

Montaj: montaj la plafon sau perete  
Culoare: alb  
Material: Oțel / PMMA



<b>Nr. art.</b>	2055.50018.0196	<b>R 18W rotund, fără ramă</b>
<b>Nr. art.</b>	2055.50118.0196	<b>R 18W rotund, model crom mat</b>
<b>Nr. art.</b>	2055.50218.0196	<b>R 18W rotund, model crom lucios</b>
<b>Nr. art.</b>	2055.50318.0196	<b>R 18W rotund, model antracit</b>

**Electrica**

Tipul becului:	Bec LED - nu se poate schimba
Durata de viață a becului:	Ø 25.000 de ore
Putere pe bec:	18W (φuse 360°)
Flux luminos pe bec:	2000lm
Culoare lumina:	CRI >80
Temperatura de culoare:	3000/4000/6000K - reglabil cu comutator
lesirea luminii:	direct
Simetrie:	simetric
Grad de proiectie:	120°
Reglarea intensității luminii:	Nu
Echipament de control:	Nu
Tensiune de funcționare:	220 - 240V AC
Conexiunea corpului:	Clemă 3-poli, max. 2,5mm <sup>2</sup>

(\*) *Medie max. date de performanță la setarea referinței 4000K,  
Puterea și fluxul luminos sunt ceva mai mici în funcționare cu 3000/6000K.*

**Datele carcasei**

Culoare:	alb
Material carcasa:	Tablă de oțel
Material capac:	PMMA opal
Felul de închidere:	Soluție cu arc

**Tehnica de protecție**

Grad de protecție:	IP 44
Clasă de protecție	SK I Conexiune conductorului de protecție
Intervalul de temperatură:	-15°C până la +35°C

**Accesorii**

Material de montaj

**Dimensiuni** (Øxa = diametru x adâncime)

**R 18W** Øxa 330 x 62mm

**Setati temperatura culorii**

Culoarea luminii poate fi reglată individual apăsând de mai multe ori comutatorul de lumină existent.

**Oprii-aprinde** în decurs de 5 sec.: **6000K**



**4000K**



**3000K**



Oprirea și pornirea din nou > 5 secunde:  
Culoarea luminii selectată ultima este activă.

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E (2055500180196-L, 2055501180196-L, 2055502180196-L, 2055503180196-L)

**Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.**

Este interzisă folosirea acestui produs pentru alt mod de utilizare decât cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluamentului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie intrerupta tensiunea de alimentare electrica.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.