

VENICE

TERMO ELÉCTRICO COMPACTO PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

- Depósito de acero vitrificado y aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC
- Sistema de rotura de puente térmico: reduce la pérdida de calor hasta un 16%.
- Montaje en la pared e instalación vertical
- Ideal para debajo o encima de los fregaderos con 2 modelos: salidas superior e inferior
- Control de temperatura externo
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Elementos calefactores de cobre y protección de ánodo de magnesio
- Carcasa y panel de control fabricados en PC/ABS
- Garantía: 3 años



MODELO	10 L SALIDA INFERIOR	15 L SALIDA INFERIOR	10 L SALIDA SUPERIOR	15 L SALIDA SUPERIOR
Referencia de producto	VWN010DHWD4	VWN015DHWD4	VWN010DHWU4	VWN015DHWU4
DIMENSIONES DE PRODUCTO				
Nº de elementos calefactores	1	1	1	1
Altura (mm)	406	406	406	406
Anchura (mm)	372	372	372	372
Profundidad (mm)	257	324	257	324
Peso en vacío (kg)	7.6	9.4	7.6	9.4
Conexión de agua (")	1/2	1/2	1/2	1/2
Presión máxima de trabajo (bares)	6	6	6	6
RENDIMIENTO				
Potencia nominal (W)	1500	1500	1500	1500
Perfil de carga	S	S	S	S
Tensión (V)	230	230	230	230
Corriente (A)	6.5	6.5	6.5	6.5
Suministro	3 núcleos para instalación con fusibles, 50 Hz			
MATERIALES				
Cuerpo	Depósito de acero vitrificado			
Panel de control	PC/ABS ignífugo			
Elemento calefactor	Cobre			
Aislamiento del tanque	Espuma de poliuretano sin CFC			
Ánodo de sacrificio	Magnesio			
ELECTRÓNICA				
Batería	3V litio			
Tipo	SMD			
Longitud del cable	1.5 m			
Enchufe	3 Pines ESPAÑA			
TEMPERATURA				
Temperatura de funcionamiento	0 a 95 °C			
Temperatura programable	7 a 73 °C			
SEGURIDAD				
Termostato de seguridad	✓			
Detección de sobrecalentamiento	✓			

VENICE

TERMO ELÉCTRICO COMPACTO PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

MODELO	10 L SALIDA INFERIOR	15 L SALIDA INFERIOR	10 L SALIDA SUPERIOR	15 L SALIDA SUPERIOR
TECNOLOGÍA Y FUNCIONES				
Tecnología de automatización			-	
Programas preestablecidos			-	
Ventanas abiertas			-	
Cable piloto			-	
Modos			-	
Programación			Dial de temperatura externo	
Medidor de consumo			-	
CONTROLES E INTERFAZ				
Wifi incorporado			-	
Funcionamiento con la aplicación			-	
Control con mando a distancia			-	
Funcionamiento a través del panel de control			✓	
Funciona con Amazon Alexa			-	
Color de pantalla personalizable			-	
Bloqueo del panel de control			-	
Teclado			-	
Pantalla			-	
Menús de control			-	
DIMENSIONES DE EMBALAJE				
Altura (mm)	275	400	275	400
Anchura (mm)	420	420	420	420
Profundidad (mm)	400	400	400	400
CERTIFICADOS				
CE			✓	
RoHS			✓	
Grado de protección IP			IPX4	
Grado de protección			Clase I	
INSTALACIÓN				
Instalación			-	
Montaje			Pared	
Dirección			Vertical	
Suministrado con			Enchufe, cable, manual, accesorios electrolíticos, válvula TP 0,7 MPa a 90 °C	
No se suministra con ¹			Kit de instalación (Válvula reductora de presión, Válvula de expansión, Vaso de expansión y Válvula de retención)	
Mantenimiento			Debe ser realizado por un profesional competente al menos una vez al año, incluyendo los ánodos	
GARANTÍA				
Garantía del producto			3 años	

1) Obligatorio. Se vende por separado.

STANDARD
acabados



Depósito: Blanco



Panel de Control: Negro

VENICE

TERMO ELÉCTRICO COMPACTO PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

IMÁGENES DE PRODUCTO

