



PINTURAS “LA PAJARITA”

Carlos Grollo, S.A.
C/ Aviación 54, 46940 Manises (Valencia)
Tel. 96 154 51 66 - Fax 96 154 52 15
Mail: info@lapajarita.es

INFORME TECNICO

PAJARITA PINTURA SATINADA

Pintura plástica y vinílica de acabado satinado, de fácil utilización, que cuenta con una amplia gama de colores con los que crear y personalizar tus propios trabajos.

Producto en base agua, no tóxico, elaborado con materias que respetan el medio ambiente. Particularmente cubriente, de buena estabilidad y elástico, resultando útil para decorar y embellecer multitud de objetos. Todos los colores son miscibles entre sí.

VISCOSIDAD: 4300-4700 cps a 20°C

PESO ESPECÍFICO: 1.0-1.3 g/cc a 20°C

NO VOLÁTILES: 50 – 61 % Peso 3 h. a 105°C

pH : 8-8.5 a 20°C

APLICACIÓN: Pincel, brocha, rodillo, pistola o aerógrafo.

SUPERFICIES: Madera, papel, piedra, marmolina, resina de poliuretano, estuco, cemento, ladrillo, escayola...

DILUYENTE: Agua

PORCENTAJE DE DILUCIÓN: Brocha: 0-15%

Rodillo: 0-20%

Pistola: 15-20%

SECADO AL TACTO: 30 - 40 min.

REPINTADO: 3 – 4 horas

RENDIMIENTO: 10-12 m²/Lt (en función de la porosidad del soporte y el método de aplicación)

COLOR: Solicitar carta de colores

LIMPIEZA: Agua y jabón.

ENVASES: 35 ml., 75 ml., 375 ml., 4 Lt.

CONSEJOS ÚTILES:

- Sobre superficies porosas se recomienda aplicar una primera mano de “Barniz Tapaporos” La Pajarita.
- Sobre soportes de hierro, es conveniente aislarlo aplicando una capa de “Base para metales” La Pajarita.
- Para proteger el objeto recomendamos dar una última mano de “Barniz Acabados Mate, Satinado o Brillante”.

La información de esta ficha técnica está basada en los datos actuales teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control, por tanto, no hay que considerarla como garantía de sus propiedades.