

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS
CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX
CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

POROSA / NO RECTIFICADO

Producto / Produit / Product

PALATINA

BLANCO.MATE

30x60

| Norma Norme Norm | Ensayo ESSAI Technical characteristic | Valores Valeurs Values |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| UNE-EN-ISO 10545-2 | Longitud y anchura Longueur et largeur Length and width | ±0,5% |
| | Grosor Épaisseur Thickness | ±10% |
| | Rectitud de los lados Justices des côtes Warpage of edges | ±0,3% |
| | Planitud de superficie Planéité de surface Flatness | +0,5% |
| UNE-EN-ISO 10545-3 | Absorción Agua Absorption d'eau Water Absorption | Eb > 10% |
| UNE-EN-ISO 10545-4 | Fuerza de Rotura Force de rupture Force of breakage | Mín. 600 N |
| | Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion Resistance to the Flexion | Mín. 12 N/mm ² |
| UNE-EN-ISO 10545-9 | Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique Termal Shock | Cumple Passes Standard Test |
| UNE-EN-ISO 10545-13 | Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases Acids and Basics resistance | GLA/GHA |
| UNE-EN-ISO 10545-14 | Resistencia a las manchas Résistance aux taches Stains resistance | 5 |

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: /Use and descripton for the product:

Baldosas cerámicas esmaltadas, para paredes interiores.

Carreaux en céramique vitré pour murs intérieur.

Ceramic Tiles, glazed, interior wall.