

EXPRESA PINTURA BARBACOAS



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LÍNEA REVESTIMIENTOS LISOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura de pared especial para barbacoas que puede emplearse en exteriores, es impermeable y transpirable. Es una pintura para pared con alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV que la convierte en una buena pintura para fachadas o pintura de pared exterior.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Fachadas

Mortero de cemento

Ladrillo poroso

Hormigón

PROPIEDADES

- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Suavidad de trabajo
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- No presenta Tacking
- Certificado impermeable al agua de lluvia según UNE 23P/201105 de Geocisa y UNE-EN-ISO 7783
- Elasticidad suficiente para acompañar los movimientos normales del soporte
- Certificado de permeabilidad al vapor de agua realizado según UNE-EN-ISO 7783 y AFNOR P-84-402 3.4/403
- Aplicabilidad
- No amarillea
- Transpirable al vapor de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color EXPRESA PINTURA BARBACOAS ALBERO

Acabado Liso mate

Peso específico 1,55± 0,05 kg/l

Viscosidad 95 +/- 25 PO

Sólidos en volumen 44± 1

Sólidos en peso 64± 1

Rendimiento aprox. por mano 6-9 m²/L

Secado tacto (20° C HR: 60%): 30 min-1h. Lavado: 25-30 días

Repintado (20° C HR: 60%): 4-6 h

Colores Blanco 103, Albero 417, Teja Intenso 433

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado mínimo 30 días.
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.

Fecha de Alta

11-05-2016

Versión

5 - 14/05/2021

4. En superficies pulidas lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco máximo 20% de humedad.
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con fungicida los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C, superiores a 35° C o en superficies expuestas a una fuerte insolación. Evitar los días excesivamente húmedos.
- No aplicar con riesgo de lluvia inminente

Disolvente para dilución y limpieza

AGUA

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Fungicida + Fijador o Emulsión Fijadora	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas + Aditivo Fungicida
STD	Fungicida		Expresa Pintura Barbacoas + Aditivo Fungicida
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijador o Emulsion fijadora	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas
STD	Eliminar + Expresa Pintura Barbacoas diluido		Expresa Pintura Barbacoas
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Expresa Pintura Barbacoas diluido	Expresa Pintura Barbacoas	Expresa Pintura Barbacoas

EXPRESA PINTURA BARBACOAS



STD Expresa Pintura Barbacoas diluido Expresa Pintura Barbacoas

Soportes deleznales

MAX Fijador o Emulsión Fijadora Expresa Pintura Barbacoas Expresa Pintura Barbacoas

STD Expresa Pintura Barbacoas diluido Expresa Pintura Barbacoas

Morteros de cemento

MAX Fijador o Emulsión Fijadora Expresa Pintura Barbacoas Expresa Pintura Barbacoas

STD Expresa Pintura Barbacoas diluido Expresa Pintura Barbacoas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

2.5 L