



# FLEUR DESIGNER'S PAINT RESIN KIT CEMENT LOOK

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Revestimiento en polvo para paredes, suelos, muebles y complementos. Formulado con una mezcla de cemento y resina, áridos seleccionados y aditivos especiales. A base de agua y disponible en 8 colores.

El producto tiene las siguientes características:

- Resistente a las heladas
- Fácil procesamiento
- Rápidamente transitable
- Hervible y lijado

### USOS

Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores.

Adecuado para la realización de pavimentos y paredes. Sobre superficies sometidas a normal tensión.

Aplicable en soleras de cemento, mampostería, yeso, azulejos, muebles y encimeras de cocina.

Altamente relleno, puede utilizarse con espesor de hasta 30 mm también para reparación, compensación y nivelación de suelos y otras superficies; para resolución de grietas y roturas.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

El subsuelo debe ser seco, limpio, estable, portador, resistente a las heladas, libre de polvo y antiaglomerante. Las superficies elevadas que no sean lo suficientemente estables deberán retirarse mecánicamente mediante fresado, granallado, lijado o medidas similares. Si es necesario, alisar las superficies lisas de hormigón.

#### APLICACIÓN

Verter el polvo de Resina-Cemento en un recipiente y diluirlo con 2 Lt de agua, luego añadir el Aditivo Colorante y mezclar a alta velocidad con un taladro o batidora para que se integre (se podrá trabajar durante 15 minutos a una temperatura de 15° a 25°, mantener alejado de las heladas).

En las paredes aplicar 1 capa de Kit de Resina, después de 2 horas aplicar 2 capas de Consolidante de Cemento Fleur (dejar secar 1 hora entre capas), si está en contacto con el agua aplicar una capa de Resina de Acabado.

En suelos previamente aplicados una capa de Fleur Fondo Ruvido, después de 4 horas proceder a la aplicación de 2 capas de Kit de Resina y luego aplicar 2 capas de Fleur Cemento Consolidante (dejar secar 2 horas entre capas).

En suelos de baldosas, aplicar Fleur Primer F como imprimación.

En superficies en contacto prolongado con el agua, aplicar 2 capas de Fleur Resin Extra Resistant.

En suelos de baldosas pueden ser necesarias 2/3 capas de Kit de Resina dependiendo del tamaño de las juntas.

Importante: nunca deben pasar más de 2 horas entre las capas del Kit de Resina (temperatura media 20°) la siguiente capa debe aplicarse cuando el producto se haya endurecido pero no esté completamente seco.



# FLEUR DESIGNER'S PAINT RESIN KIT CEMENT LOOK

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Proporción de mezcla</b>	ca. 0,5 l de agua: 2 kg de polvo
<b>Densidad aparente</b>	ca. 2 l de agua: 8 kg de polvo
<b>Consumo</b>	ca. 1,3 kg/l
<b>Tiempo de mecanizado (20°C) Capacidad de pisada (20°C) Resistencia a la compresión</b>	1,4 de polvo por mm de espesor/m <sup>2</sup> ca. 15-20 minutos después de aproximadamente 2-3 horas después de 1 día, 10 N/mm <sup>2</sup> después de 7 días, 15 N/mm <sup>2</sup> después de 28 días 20 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistencia a la tensión-flexión</b>	después de 1 día, 2 N/mm <sup>2</sup> después de 7 días, 4 N/mm <sup>2</sup> después de 28 días, 6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Valor de pH</b>	mortero fresco, aprox. 12
<b>Resistencia a las heladas/ sales de deshielo</b>	si
<b>Adecuado para sillas de ruedas</b>	si
<b>Adecuado para calefacción por suelo radiante</b>	si
<b>Embalaje</b>	sacos de 2kg netos o 8kg

## ADVETENCIAS

- Antes de proceder a la aplicación, asegúrese de que el soporte esté perfectamente seco y curado y esté perfectamente anclado al sustrato; que no presente suciedad, grasa, contaminación por moho, hongos, bacterias, sales o cualquier otra cosa que pueda comprometer la adhesión o el éxito del trabajo.
- Los envases deben conservarse protegidos de las heladas (mínimo +5°C).
- Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido del sol.
- Utilizar el producto a temperatura ambiente y soporte entre +15°C y +25°C y con una humedad relativa no superior al 75 %.
- Evitar el secado a temperatura ambiente y del soporte inferior a +5°C.
- No aplicar con el riesgo de lluvia inminente, a pleno sol, en presencia de fuerte viento, o con nieblas persistentes
- Proteger las superficies contra la lluvia torrencial o los depósitos superficiales de agua u otras sustancias durante el tiempo necesario para la completa maduración del producto.
- Preparar el trabajo de manera que se pueda ejecutar continuamente la obra hasta las interrupciones arquitectónicas con el fin de evitar la formación de juntas, sormonti y diferencias de colores
- Aprovisionarse de Resin Kit Cement Look coloreado en lote único en la cantidad suficiente para terminar el trabajo o al menos para completar porciones de trabajo que no puedan evidenciar diferencias de tonalidad.

Estas noticias son el resultado de pruebas escrupulosamente controladas y expresan nuestros mejores y más actualizados conocimientos. Por otra parte, estas noticias se difunden como información y no pueden comprometer la responsabilidad de Colorificio Centrale S.r.l., ni proporcionar soporte para disputas de cualquier tipo que puedan estar relacionadas con el uso de los productos descritos. Esto también se debe a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control.