

swingcolor®

Zum perfekten Ergebnis – So streichen Sie Ihre Gartenmöbel



Ihr Einkaufszettel:

- swingcolor® TEAK-ÖL oder andere Holz-Öle
- swingcolor® Flachpinsel
- Schleifpapier 120er
- Abklebeband
- Abdeckfolie
- Rührholz
- Farbwanne



Alles, was Farbe kann.

1. VORBEREITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Anstrichfilmen sein.
- Nicht zu streichende Gegenstände vorher sorgfältig abdecken bzw. abkleben.
- Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünnung abwaschen. Vergraute oder verschmutzte Hölzer vorher mit swingcolor® HARTHOLZ-REINIGER reinigen.
- Nicht tragfähige und geschlossensorige, filmbildende Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen und reinigen.



2. ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH

- swingcolor® TEAK-ÖL dünn und gleichmäßig in Faserrichtung auftragen.
- Bei Erstanstrichen sollte swingcolor® TEAK-ÖL mindestens 2x aufgetragen werden. Alte Ölanstriche mit swingcolor® TEAK-ÖL 1x überarbeiten.
- Eventuelle Materialüberschüsse direkt verstreichen und nicht antrocknen lassen.



Tipps & Tricks

- Öle stets dünn und gleichmäßig mit dem Pinsel in Faserrichtung aufbringen.
- Stark bewitterte Holzflächen in regelmäßigen Abständen überprüfen und gegebenenfalls eine Überarbeitung (bei sichtbarer Abwitterung) durchführen.
- Direkt bewittertes Holz für einen ausreichenden UV-Schutz nicht ausschließlich farblos streichen. Für einen dauerhaften Schutz empfehlen wir eine regelmäßige Nachpflege.
- Für ein gründliches und langanhaltendes Ergebnis sollten Sie das Öl mindestens ein zweites Mal auftragen.

Hinweis:

Weitere Informationen zum Produkt und dem richtigen Beschichtungsaufbau bei unterschiedlichsten Untergründen sind der Verpackung oder dem technischen Merkblatt zu entnehmen.

Video-Tutorial –
schauen Sie rein:



Produced for:
BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

